

# LINK-ETH-8080&SPI&UART 串并口转以太网透传模块

产品名称	LINK-ETH-8080&SPI&UART 串并口转以太网透传模块
公司名称	天津奥可科技有限公司
价格	249.00/件
规格参数	通讯方式:串口/并口/SPI转以太网透传 网口速度:10/100 Mb/s自适应 工作温度:-40 - +85
公司地址	天津市红桥区咸阳北路街化工小区4号楼422号
联系电话	18801465362

## 产品详情

ETH模块内置协议栈，是专用于高速数据采集而设计的并口（8080时序）或SPI转以太网透传模块，无需二次开发，同时还支持串口转以太网透传。以太网模块为了提高吞吐率只支持TCP传输且模块可以设置工作在服务器模式或客户端模式，IP地址默认为192.168.1.10；并口为标准8080时序，8位或16位数据位宽，读写双向传输；串口为TTL电平，波特率为115200，串口用来做为并口的辅助传输或参数传输

- | 并口转以太网透传
- | SPI转以太网透传
- | 串口转以太网透传
- | 标准8080并口协议（8位或16位）
- | SPI 40Mbit/s
- | 串口波特率115200，TTL电平
- | 以太网10/100 Mb/s自适应
- | TCP服务器模式或客户端模式
- | 工作温度：-40 - +85

