

Ti400U红外热像仪

产品名称	Ti400U红外热像仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Ti400U红外热像仪 功能:红外热像仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Ti400U红外热像仪

功能参数	Fluke Ti480u	Fluke Ti401u	
基本参数			
红外分辨率	640 × 480	640 × 480	
超像素	1280 × 960	-	
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器		
热灵敏度(NETD)30 时	50mk (0.05 ° C)	75mk (0.075 ° C)	
响应波段	7-14 μ m		
图像帧频	30Hz	9Hz	
镜头视场角(FOV)	25 ° x 19 °		
空间分辨率(IFOV)	0.68 mrad	0.68 mrad	
*小成像距离	0.25 m		
镜头焦距	f 24.8		
对焦方式	自动对焦		
镜头识别	自动识别		
选配镜头	2倍长焦镜头 4倍长焦镜头 广角镜头		
数码变焦	1-10倍	1-10倍	
测量分析			
测温范围	-20 ° C ~ 1200 ° C	-20 ° C ~ 650 ° C	
测温量程	-20 ° C ~ 120 ° C	-20 ° C ~ 120 ° C	
	0 ° C ~ 650 ° C	0 ° C ~ 650 ° C	
	300 ° C ~ 1200 ° C		
智能量程	支持	支持	

测温精度	±2 °C 或 2% 取大值 (在 23 °C ± 5 °C 环境温度)
测温区域	点 : 16
	线 : 8
	区域 : 12
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口 (温
区域测温修正	支持区域发射率修正
区域及声音报警	支持区域*高、*低、平均温度的高、低温报警
温升功能	基准温度可为区域*高、*低、平均, 或自定义温度
本机分析	设备直接分析热像照片或视频
PC分析软件	SmartView IR