

JC-2型胶质层测定仪 鹤壁华生

产品名称	JC-2型胶质层测定仪 鹤壁华生
公司名称	鹤壁华生煤质仪器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	类型:JC-2型胶质层测定仪 品牌:鹤壁华生 型号:JC-2
公司地址	中国 河南 鹤壁市淇滨区 鹤壁市淇滨区黎阳路与泰山路交叉口
联系电话	86 0392 3262675 13939210076

产品详情

类型	JC-2型胶质层测定仪	品牌	鹤壁华生
型号	JC-2	测量范围	0—1100
可测样品状态	其他	重复性误差	±3
外形尺寸	其他 (mm)	适用范围	煤炭、冶金行业测定烟煤胶质层指数

jc-2型胶质层测定仪 适用范围：适用于：煤炭、冶金行业测定烟煤胶质层指数，并以此来描述焦炭的特性，鉴定出炼焦用煤、生产用煤和商品煤的质量，从而确定烟煤的牌号。功能特点：功能特点：

- 1.利用单片机进行实时控制，按国标要求自动控制升温速度，自动化程度高。
- 2.具有自动、手动两种控制方式且实现无干扰切换，控制参数可调节，性能稳定。
- 3.采用高亮度数码显示，可同时显示试验时间、国标规定温度、前炉和后炉的实际温度及电流开度，显示清晰、直观。
- 4.具有一机双控功能，可同时测定两个试样，处用方便，操作简单。
- 5.具有热电偶冷端温度自动补偿，减少误差，测量精度高。
- 6.具有故障自行诊断、显示和报警功能，能及时发现故障，维修方便。
- 7.具有瞬间断电自动恢复功能，节约时间，避免试样报废

技术参数
测定精度符合gb / t479-1999要求 控温范围：(0—1100) 控温精度：±1.0 测温误差：±3

温度显示分辨率：1 定时精度：<1.25s / h 时间显示分辨率：1min 控制功率：4kw x 2

连续工作时间：24h 记录转筒线速度：1mm / min；线速度精度：(160 ± 2)mm / 160min

工作电源：220v ± 22v，50hz ± 1hz 外形尺寸(mm)：主机：800 x 400 x 580 控制器：320 x 320 x 140

重量：主机96kg，控制器7kg。

jc-2型胶质层测定仪 矿山设备 机械设备

