

TiX1060 红外热像仪

产品名称	TiX1060 红外热像仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:TiX1060 红外热像仪 功能:红外热像仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

TiX1060 红外热像仪

主要特性

1024 × 768分辨率，非制冷型红外探测器加持

<30mK 热灵敏度，成像清晰，秋毫据悉

手动/自动对焦系统，准确完成对焦，高效得到清晰画质

180°可旋转镜头，观测角度随时调整

5.5英寸OLED触摸屏幕，实现高效便捷操作

锂电池支持>3.5小时续航，户外测试无压力

SmartView IR电脑软件，数据导出，辅助研发

视频流输出，温度变化顷刻掌握

产品规格: Fluke TiX1060 红外热像仪

红外分辨率	
超像素技术	
热灵敏度(NETD)	

视场角(FOV)	
空间分辨率(IFOV)	
数码变焦	
探测器类型	
响应波段	
镜头光圈	
镜头识别	
*小聚焦距离	
对焦	
帧频	
测温范围	
测温精度	
高低温自动捕捉	
基准温度补偿	
自动温差计算	
点测温	
区域测温	
线测温	
测温方式	
修正设置	
全屏发射率校正	
分区发射率校正	
本机分析	
分析软件	
支持语言	
显示屏类型	
显示屏尺寸	
显示屏对比度	
显示屏分辨率	
数字图像增强	
图像叠加信息设置	
测温标识显示设置	
内置数码相机	
LED照明灯	
画中画	
调色板	
手动图像调节	
自动图像调节	
*小温宽范围(手动模式下)	
*小温宽范围(自动模式下)	
全辐射红外视频录制	
全辐射热像视频录制(帧频可调)	
全辐射红外视数据流	
非辐射红外视频流	
自动捕捉	
颜色报警(等温线)	

声音报警	
自动命名热像图	
语音附注	
文本附注	
可见光图片附注	
图像浏览	
存储介质	
SD卡	
红外图像文件格式	
视频文件格式	
可见光图像文件格式	
音频	
传输接口	
蓝牙传输	
GPS定位	
远程显示查看	
远程控制操作	
USB功能	
USB	
天线	
电池类型	
电池工作时间	
整机重量	
设备尺寸	
旋转镜头	
电磁兼容性 (EMC)	
抗无线电干扰	
三脚架安装底座	
保修期	
建议较准周期	