

Ti480 PRO红外热像仪

产品名称	Ti480 PRO红外热像仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Ti480 PRO红外热像仪 功能:红外热像仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Ti480 PRO红外热像仪

主要特性

提升的灵敏度使温差更形象化

使用清晰的屏幕图像、多个矩形标记和 9 个调色板，更轻松地显示和诊断问题

界面更直观，是经过改进和用户测试的触摸屏界面

使用可互换智能镜头，更加灵活地呈现从小到大的目标 - 无需校准，兼容 2 倍和 4 倍长焦、广角和微距镜头

利用 MultiSharp 多点对焦功能，可为整个视场拍摄一幅对焦清晰而准确的图像

针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp
激光自动对焦利用其内置激光测距仪计算并显示与指定目标之间的距离

利用超像素功能实现 4 倍像素数据，捕捉多幅图像，并将这些图像合并在一起，生成一幅 1280 X 960 的图像

节省时间 - 以无线方式，直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect 系统，并附加到资产记录或工作单

使用 IR-PhotoNotes 和语音附注减少现场做笔记的需要

产品规格: Fluke Ti480 PRO 红外热像仪

主要特性

配有标准镜头的 IFOV (空间分辨率)	
探测器分辨率	
超像素功能	
MultiSharp 多点对焦	
LaserSharp 激光自动对焦	
激光测距仪	
先进的手动对焦功能	
坚固耐用的触摸屏	
适用于单手使用的舒适耐用设计	
数码变焦	
温度测量	
温度测量范围 (-10 °C 以下未校准)	
精度	
热灵敏度 (NETD)*	
屏显发射率校正	
屏显反射背景温度补偿	
屏显透射率校正	
无线连接	
连接至 PC、iPhone 和 iPad (iOS 4s 及更新版本), Android 4.3 及更新版本	
兼容 Fluke Connect 应用程序	
Fluke Connect 可选软件	
Fluke Connect 即时上传	
与 Fluke Connect 工具兼容	
IR-Fusion 红外可见光融合技术	
为红外图像增添可视细节	
AutoBlend 模式	
画中画 (PIP)	
内置数字照相机 (可见光)	
镜头	
标准镜头	IFOV (空 视场角 *小焦距 IR-Fusion 射
可选 2 倍长焦智能镜头	IFOV (空 视场角 *小焦距 IR-Fusion 射
可选 4 倍长焦智能镜头	IFOV (空 视场角 *小焦距 IR-Fusion 射
可选广角智能镜头	IFOV

视场角

*小焦距

IR-Fusion
