

# VT06 轻便型红外热像仪

产品名称	VT06 轻便型红外热像仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:VT06 轻便型红外热像仪 功能:轻便型红外热像仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

VT06 轻便型红外热像仪

### 主要特性

120 X 90 分辨率，辨析更多细节

-20 - 400 测温宽量程

IP65防尘防水，2m防摔，无惧严酷工业环境

自带激光 瞄准点，快速定位被测目标

2小时快充，8小时续航

单层菜单界面，即开即测

Fluke VT06 轻便型红外热像仪

红外图像与光学	VT08
红外分辨率	120 x 90
红外波段	7.5~14 μm (长波)

帧频	22 Hz (中国版本) 9 Hz (日韩版)	
热灵敏度/NETD	< 60 mk	
视场角(H x V)	50 ° x 37.5 °	
空间分辨率	7.6 mrad	
调焦方式	免调焦	
*小聚焦距离	0.5 m (19.7 in)	
可见光		
可见光分辨率	320 x 240	
可见光视场角(H x V)	53 ° x 41 °	
图像显示及存储		
图像模式	红外图像可见光图像画中画	
调色板	铁红、彩虹色、高对比度、琥珀	
内部存储	> 28GB (>100000幅图像) *2022年	
图片格式	JPEG 压缩格式(.jpg)	
画中画模式	有	
测温		
温度范围	-20 ° C 至 400 ° C [-4 ° F 至 752	
温度精度	在23 ° C ± 5 ° C时, 为 ± 2 ° C 或	
发射率	可调	
背景温度补偿	有	
高/低温自动捕捉	有	
中心点温度	有	
报警	全屏*高温/低温报警	
产品接口及镜头		
可见光镜头	有	
手电筒	有	
红外镜头	有	
激光 瞄准	有	
Type-C 接口	有	
TF 卡插槽	无	
三脚架接口	有	
移动终端APP	无	
PC红外分析软件	有	
电源系统		
电池类型	可充电锂离子电池, 不可拆卸	
电池工作时间	5 小时 (VT08) 8 小时 (VT06)	
充电时间	< 2.5小时充满	
电池充电温度	0 - 45	
电池充电系统	在机器内充电 (电池不可拆卸)	
交流电源适配器	包括电源, 通用适配器输出:5 V	
省电模式	有	
环境参数		
工作温度	-10 - 50	
存储温度	-40 - 70	
工作海拔	2000 m (1.24 mi)	
存储海拔	12 000 m (7.5 mi)	
其他		
质保	1年	
标配件	腕带、快速操作指南、充电头+i RoHS 表格 ( China )	
显示屏	6.096cm (2.4英寸) LCD	

语言	简体中文、繁体中文、日文、韩
尺寸	20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm
重量	0.36 kg
相对湿度	90% , 无凝结
安全特性	
安全标准	IEC 61010-1: 污染等级2级
激光	IEC 60825-1: 2级 650 nm, <1 mW
电池	IEC 62133-2, UN 38.3
防护等级	IEC 60529: IP65 (Type-C接口闭合)
抗跌落	2 m