

# 成品墙面变形缝伸缩缝盖板

产品名称	成品墙面变形缝伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑变形缝装置它集实用性装饰艺术于一体的、由系统化厂家生产的工业化生产定型产品，其具有工艺精湛、造型美观、产品标准化、坚固耐用等优点，是遮住建筑物变形缝的\*\*建筑配件。

变形缝装置是通过铝型材、铝板，不锈钢板材、铜钱、中控台滑轨、塑胶嵌条及各类专用型密封胶条等构成。在其中橡塑制品规定具有良好的缓解疲劳、抗低温、抗形变、防紫外线和防潮等特性。

应用部件分成：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚变形缝，建筑伸缩缝。

建筑变形缝应用方式：平面型建筑变形缝和拐角型建筑变形缝。

变形缝装置的结构：金属材料后盖板型，金属材料卡锁型，单排嵌平型，双排嵌平型和塑胶嵌平型

不论是建筑伸缩缝应用哪种防水涂料和防水结构，都要进行多道程序布防，同时保证建筑变形缝总宽发生变化时，防水结构不会被毁坏。

变形缝的防水做法一般是在防水墙底部擦抹地面防水和间隙对接原材料，随后表层再加涂一布和双层加强层。

变形缝多见多少变型构造，一般防潮处理要在平屋面设定防水卷材为地面防水，将防水卷材钉压着高层住宅墙面上，使其向缝隙里下凹，一边固定于高层住宅墙壁，一边粘贴在屋顶防水层中，防水卷材表层再用金属片做单侧固定不动维护。随后，施工队伍开展地面防水涂层解决，将生成高分子卷材与地面防水涂层开展粘接。

防震缝的地面防水应当高于平屋面护墙或檐沟外壁顶部，把它上端应用生成高分子卷材开展遮盖，在防水卷材正中间下凹到建筑变形缝内2公分左右，将凹形槽内埋下伏笔聚苯乙烯泡沫条，衔接墙面两侧与屋

顶防水层，以后，加上铺一层生成高分子卷材，防水卷材两侧覆盖住上一层防水卷材连接缝，\*终，再换豆石混凝土或不锈钢盖板密封盖，那样总体防潮处理就完成。