

沈阳乐泰代理商供应乐泰577胶水，品质好，质量保证。

产品名称	沈阳乐泰代理商供应乐泰577胶水，品质好，质量保证。
公司名称	汉高乐泰东莞乐泰胶水经销商
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞虎门第二工业区
联系电话	0769-82893497 13450659928

产品详情

沈阳乐泰代理商供应乐泰577胶水，品质好，质量保证。乐泰管螺纹密封胶，可用于密封并固定金属管路及管件，填充金属零件螺纹之间的空隙，并在固化后防止泄漏，用于高、低压力环境中的密封，液体密封胶可用于低压即时密封试验，完全固化后，对大多数的管路系统能密封至爆裂强度。

乐泰545管螺纹密封剂，液压气动密封剂 不污染液压系统，在轻微油渍表面上也可使用。快速固化，低强度。用于密封及锁固（带锥形螺纹接头的）高压液压动力系统，M36以下锥螺纹（NPT）。它不含填料不会阻塞阀门或过滤系统。乐泰554胶水,管螺纹密封剂，红色厌氧型，耐化学介质，用于密封制冷剂系统，用于M50以下制冷设备管螺纹密封。优异的耐溶剂性，建议用于制冷系统及带有腐蚀性化学品的系统。乐泰565胶水，管螺纹密封剂 强度适中,高粘度，即时密封，耐间歇性温度达190℃，耐溶剂性能优良，适用于锥管螺纹的密封。可用于食品加工机械。通用型即时密封剂、便于拆卸。

乐泰567胶水,管螺纹密封剂 耐高温 高粘度，即时密封。用于M80以下螺纹密封。可耐高温至204℃，而且有优良的耐溶剂性，能锁固及密封锥形管螺纹及接头，包括高压用途。可用工具拆卸。

乐泰569胶水,管螺纹密封剂,中粘度，中强度，用于液压和气动管路螺纹密封。

乐泰577胶水,管螺纹密封剂

粗螺纹,触变性，高粘度，快速固化，高强度,用于M80以下不锈钢高压锥/直螺纹。允许用于饮用水系统。

乐泰572胶水是一种单组分，中等强度、触变型厌氧密封剂。乐泰572胶水是用在两个紧贴的金属表面隔绝空气的情况下慢慢固化。用于密封金属螺纹配件，缓慢的固化性能使密封件有较多的时间进行装配，建议配件在密封时要拧紧。乐泰572胶水，不宜在纯氧与/或富氧系统中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。在粘接前，要使用水性清洗液清洗表面的场合，重要的是检查清洗液与胶液的相容性。在某些情况下，这此水洗液可能会影响胶液的固化和性能。乐泰572胶水，通常不宜用在塑料上(特别是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用本产品前确认好本产品与被粘材料的相容性。为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成大的粘接间隙影响产品固化速度和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，白色胶。

联系人：黄子明。QQ:2335037197。订购电话:0769-82893497。传真采购：0769-82893497。

手机热线:1.3.4.5.0.6.5.9.9.2.8。 1.8.0.2.5.2.5.5.2.7.3。欢迎广大新老客户来电咨询

网址：网址：www.kdloctite.com