

# 约克YORK中央空调026-32831-000 油过滤器滤芯 润滑油滤清器

产品名称	约克YORK中央空调026-32831-000 油过滤器滤芯 润滑油滤清器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

外泄漏是指油液从元器件或管件接口内部向外部泄漏；内泄漏是指元器件内部由于间隙、磨损等原因有少量油液从高压腔流到低压腔

我公司是的生产贺德克滤芯的厂家，我们的贺德克滤芯品种齐全，保证质量一般的，在风机齿轮箱的在线润滑系统上，附带了一套在线过滤器，这种过滤器一般过滤精度大多为10-50 μm 我公司生产的双筒油滤器主要型号有SWL-15/SWL-25/SWL-32/SWL-40/SWL-50/SWL-65/SWL-80/SWL-100/SWL-125

供应双筒油滤器SWL-50B/80u

过滤器及滤芯可根据用户的使用要求，配备纸质一次性的滤芯或不锈钢网滤芯 8、汽车发动机及工程机械：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤

对含悬浮杂质较低（小于2~5mg/L）的水质进一步净化 外泄漏是指油液从元器件或管件接口内部向外部泄漏；内泄漏是指元器件内部由于间隙、磨损等原因有少量油液从高压腔流到低压腔 压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大，振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

（三）、高压油滤芯 1.产品概括该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 3.贺德克滤芯技术条件

1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：不是一般液压油 贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出 我见过齿轮箱滚子轴承已打毛的表面

由于回油压力较低，所需滤油器强度不高 (3)pall滤芯安装在系统的回油路上：这种安装起间接过滤作用（九）、空调、新风补充机等用的初、中、亚过滤器

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 6，煤气过滤器在反冲洗过程中，各个(组)滤网依次进行反冲洗操作，确保滤网安全、清洗，而其他滤网不受影响，继续过滤

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100  $\mu$ m 工作压力 (MAX)：21MPa 工作介质：一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110 (二) 润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平