

# 替代卡特挖掘机变速箱油滤芯1R-0719 4-T-3131 液压滤清器HF35539

产品名称	替代卡特挖掘机变速箱油滤芯1R-0719 4-T-3131 液压滤清器HF35539
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

3、降低滚动轴承损坏 该主打产品是英国，法国，美国、西班牙等国家同类产品替代物假如不换机油，事实上会让减速箱造成伤害 生产标准：博滤工业生产交货用户使用的每一支液压滤芯从设计到生产制造、质量检验，都经过层层加工工艺检验，根据国家及国家标准生产制造机械设备耗品：进口润滑油、贺德克（HYDAC）滤芯、进口的伺服电机一）、替代进口液压油滤芯在液压传动系统中，用以滤掉介质里的悬浮颗粒及胶状物化学物质，有效管理介质的清洁度 企业严格执行质量管理体系要求进行全过程质量管理，从结构入厂到生产在出厂的每一道工序都依据《控制计划》开展严格把控，过滤器所使用的常用材料——过滤纸，都由国内外的供应商提供（如已经有150多年历史的H&V企业）广泛用于原油、化工厂、冶金工业、电子器件、电力工程、制药业、环境保护、中国核工业、天然气、耐火保温材料、安防设备等方面的净化处理 1μm、5μm、10μm、15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm 等等级水滤芯主要用途：油过滤、化工原材料、有机化学水溶液过滤、电镀液过滤、各种各样污水处理、ro反渗透预过滤、电子产业工艺条件:工作温度：伸缩聚丙烯：82C；熔喷聚丙烯：65C气体压力：伸缩聚丙烯：3.4bar，82C熔喷聚丙烯：1.03bar，65C滤芯更换强烈推荐气体压力:2.4bar,20C提议水：20inch长过滤芯：660LPM40inch长过滤芯：1300LPM60inch长过滤芯：1900LPM 颇尔滤芯采用油过滤器时，要考虑一下几个方面：1.过滤精度应符合预订规定，2.可在长时间内保持良好的通流能力；3.过滤芯具备一定的抗压强度，不会因液压机的功效造成损坏；4.过滤芯耐腐蚀，能在规定条件下长久的工作中；5.滤芯清洗更换新便捷进油管路黎明液压滤芯：各种元器件在工作中所形成的磨砂颗粒等各类废弃物能够可设置进油管路油滤所以被阻拦，防止重新回到机油箱、又被液压油泵吸进.进油管路油滤的允许压力差，针对不同工作压力等级，基本在0.3~0.5MPa 该主打产品是英国，法国，美国、西班牙等国家同类产品替代物 液压油滤芯设计方案使用期限一般为2000钟头，到期时务必给予拆换液压滤芯已经成为机动车辆领域比较的器械之一，液压滤芯的功效在工业生产等行业中发挥着重要的作用，下面我们来看一下液压滤芯产品规格对使用期限产生的影响6、机械设备：造纸设备、煤业机械设备、塑料机及大型精密机械制造的进气系统和缩小空气的净化，香烟生产设备及自动喷涂设备的烟尘回收利用过滤5.过滤芯过滤层优质不锈钢超细纤维布烧结毡，强度大，耐热抗腐蚀，纳污携带方便，过滤，可重复清洁应用质量、信誉度-----铸就未来！为顾客降低进口商品交货期长、成本相对高的顾虑 12、多种多样工作流程组合全自动控制和控制：专用机床、机械加工制造自动生产线等4、电子器件及制药业：反渗透水、双蒸水的予处置过滤，清洗液及葡萄糖预处理过滤 明过滤芯液压滤芯

(一)、替代进口液压油滤芯 在液压传动系统中，用以滤掉介质里的悬浮颗粒及胶状物化学物质，有效管理介质的清洁度3.高压液压油滤芯技术标准 1.过滤芯抗压差：21MPa 2.操作温度：- 10 ~ 100  
3.过滤精度：5 ~ 20  $\mu$  m 4.介质：一般齿轮油