

# 安百拓D60 D65钻机 凿岩机液压回油过滤器 8231046410滤芯 包邮

产品名称	安百拓D60 D65钻机 凿岩机液压回油过滤器 8231046410滤芯 包邮
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

2、设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换，油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0?1.4bar

3.当安装完毕后要保证滤芯内的清洁，不存在油渍、废弃物等杂物的存在

二、风力发电机的齿轮润滑油的主要污染：如上图所示，包括颗粒物，水，和氧化污染物 纸质滤芯的过滤材料为YLZ-5,YLZ-15,YLZ-30滤纸，其过滤精度分别为1-3  $\mu\text{m}$ ,2-4  $\mu\text{m}$ ,3-5um,5  $\mu\text{m}$ ，10  $\mu\text{m}$ ，15  $\mu\text{m}$ ，30  $\mu\text{m}$ ，不锈钢滤芯材料为200目，100目不锈钢滤网，过滤精度分别为15--80  $\mu\text{m}$ ，150  $\mu\text{m}$  公司采购网络遍及美国、德国、意大利、法国、英国、日本、甚至东欧，有着经营了几十年的采购网点，能够以极有竞争力的价格即使、准确地为客户提供需要的配件 为了保证设备的安全运行，需对工业用油品定期进行净化处理，油过滤器是处理污染油液的主要净化设备 主营：液压过滤器、液压油滤芯、滤油机、滤清器、精密滤芯、除尘净化滤芯、过滤器材，公司位于河北固安县工业园区

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水 公司拥有一批技术力量雄厚的工作人员，对待工作认真负责，不断完善，始终将客户的需求和利益放在位，从而为客户提供更加的产品以及周到的服务，让每一位客户都能购买的放心，使用的开心

7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤. 8、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化 9、各种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

只要控制好，一般比如说都可以用上5年，但前提是现在假油比较多（4）安装在支路上，这种方式主要安装在溢流阀的回油路上，这时不会增加主油路的压力损失，滤油器的也可小于泵的，比较经济合理 代理销售产品 主打品牌：德国Bauer电机，E+H传感器，力士乐REXROTH、德国schmersal安全门开关、美国WILDEN隔膜泵、德国SICK、美国PARKER、美国VICKERS、Schneider阀

（九）、空调、新风补充机等用的初、中、亚过滤器 公司严格按照质量管理体系要求进行全过程质量控制，从材料进厂到产品出厂的每一道工序都根据《控制计划》进行严格控制，滤清器所使用的主要材料——滤纸，均由国外的供应商提供（如已有150年历史的H&V公司） 3 性能参数

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25.....  $\mu\text{m}$  过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按 ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 一压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLY-63 x \*Q2 QYLY-100 x \*Q2 QYLY-160 x \*Q2 QYLY-250 x \*Q2

QYLY-400 x \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 x \* GX-25 x \* GX-40 x \* GX-63 x \* GX-100 x \* GX-160 x \* GX-250x\* GX-400 x \* GX-630 x \*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 x \* IX-63 x \* IX-100 x \* IX-160 x \* IX-250 x \* IX-400 x \* IX-630 x \* IX-800 x \* IX-1000 x \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10 x \* TZX2-25 x \* TZX2-40 x \* TZX2-63 x \* TZX2-100 x \* TZX2-160 x \* TZX2-250 x \* TZX2-400 x \* TZX2-630 x \* TZX2-800 x \* TZX2-1000 x \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 x \* TXX-40 x \* TXX-63 x \* TXX-100 x \* TXX-160X\* TXX-250 x \* TXX-400 x \* TXX-630 x \* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 x \*Q2 GP400 x \*Q2 GP500 x \*Q2 GP600 x \*Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 x \*Q2 WY400 x \*Q2

WY500 x \*Q2 WY600 x \*Q2 WY700 x \*Q2 WY800 x \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 x \* TFX-40 x \* TFX-63 x \* TFX-100 x \* TFX-160 x \*

TFX-250 x \* TFX-400 x \* TFX-630 x \* TFX-800 x \* TFX-1000 x \* TFX-1300 x \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 x \* TFBX-70 x \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 x \* NLX-40 x \* NLX-63 x \* NLX-100 x \* NLX-160 x

NLX-250 x \* NLX-400 x \* NLX-630 x \* NLX-800 x \* NLX-1000 x \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 x 10, SPX-06X25, SPX-08 x 10、SPX-08 x 25、SPX-10 x 10、SPX-10 x 25、SPAX-10 x 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 x \* SFAX-40 x \* SFAX-63 x \* SFAX-100 x \* SFAX-160 x \* SFAX-250 x \* SFAX-400 x \* SFAX-630 x \* SFAX-800 x \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 x \* SFBX-40 x \* SFBX-63 x \* SFBX-100 x \*

SFBX-160 x \* SFBX-250 x \* SFBX-400 x \* SFBX-630 x \* SFBX-800 x \* SFBX-1000 x \* SFBX-1300 x \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60 x \* SFX-110 x \*

SFX-160 x \* SFX-240 x \* SFX-330 x \* SFX-500 x \* SFX-660 x \* SFX-850 x \* SFX-950 x \* SFX-1300 x \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STZX2-25 x \* STZX2-40 x \* STZX2-63 x \* STZX2-100 x \* STZX2-160 x \* STZX2-250 x \*

STZX2-400 x \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 x \* STXX-40 x \* STXX-63 x \* STXX-100 x \* STXX-160 x \* STXX-250 x \* STXX-400 x \*

(\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 x \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 x \* HX-40 x \*Q HX-40 x \*W HX-10 x \* HX-10 x \*Q

HX-10 x \*W HX-25 x \* HX-25 x \*Q HX-25 x \*W HX-63 x \* HX-63 x \*Q HX-63 x \*W HX-100 x \* HX-100 x \*Q

HX-100 x \*W HX-160 x \* HX-160 x \*Q HX-160 x \*W HX-250 x \* HX-250 x \*Q HX-250 x \*W HX-400 x \*

HX-400 x \*Q HX-400 x \*W HX-630 x \* HX-630 x \*Q HX-630 x \*W HX-800 x \* HX-800 x \*Q HX-800 x \*W

HBX-10 x \* HBX-25 x \* HBX-40 x \* HBX-63 x \* HBX-110 x \* HBX-160 x \* HBX-250 x \* HBX-400 x \*

HBX-630 x \* HDX-10 x \* HDX-25 x \* HDX-40 x \* HDX-63 x \* HDX-100 x \* HDX-160 x \* HDX-250 x \*

HDX-400 x \* HDX-630 x \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号：TXX-25 x \* TXX-40 x \* TXX-63 x \* TXX-100 x \* TXX-160X\* TXX-250 x \* TXX-400 x \* TXX-630 x \*

(\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25 x \* FAX-40 x \* FAX-63 x \*

FAX-160 x \* FAX-250 x \* FAX-400 x \* FAX-630 x \* FAX-800 x \* FAX-1000 x \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25 x \*

FBX-40 x \* FBX-63 x \* FBX-100 x \* FBX-160 x \* FBX-250 x \* FBX-400 x \* FBX-630 x \* FBX-800 x \* FBX-1000 x \*

FBX-1300 x \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

高压低压液压油滤芯的规格，三一，中联，大象等混凝土车泵，拖泵的高压低压滤芯 2、在冶金工业中，电炉控制系统、轧钢机的控制系统、平炉装料、转炉控制、高炉控制、带材跑偏和恒张力装置等都采用了液压技术 本公司主要生产汽轮机配件滤芯；并联滤芯 润滑油滤芯 调节油滤芯 并联油滤芯是从小

到大几个过滤器并联在一起所组成,具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便等特点,用于液压润滑系统