

## 宿迁市力迅UPS电源三单20kva户外活动租赁出租区别资料

产品名称	宿迁市力迅UPS电源三单20kva户外活动租赁出租区别资料
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

宿迁市力迅UPS电源三单20kva户外活动租赁出租区别资料 工作参数显示 30~40kVA 液晶屏具备重力感应检测显示功能，可以根据机器机架式或塔式安装方式，自动切换横屏或竖屏显示工作状态显示YTR33 (10-20kVA) -J YTR33 (30-40kVA) -J短延时配置后备时间，为用电设备提供更长时间的电力保护。也可根据用户需求，任意配置电池节数，延长备用时间，保障设备用电不间断需求

6FM4	12V4AH	
6FM5	12V5AH	G3HT10K
6FM7	12V7AH	G3HT10K
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10K
6FM10	12V10AH	G3HT10K
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10K
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10K
6FM20	12V20AH	G3HT15K
6FM26	12V26AH	G3HT15K
6FM33	12V33AH	G3HT15K
6FM38	12V38AH	G3HT15K
6FM55	12V55AH	G3HT15K
6FM65	12V65AH	G3HT15K

6FM75	12V75AH	G3HT15K
6FM80	12V80AH	G3HT15K
6FM100	12V100AH	G3HT20K
6FM120	12V120AH	G3HT20K
6FM134	12V134AH	G3HT20K
6FM150	12V150AH	G3HT20K
6FM160	12V160AH	G3HT20K
6FM180	12V180AH	G3HT20K
6FM200	12V200AH	G3HT20K
6FM220	12V220AH	G3HT20K
6FM230	12V230AH	G3HT30K
6FM250	12V250AH	G3HT30K
6FM260	12V260AH	G3HT30K
6FM280	12V280AH	G3HT30K

G3HT30K

G3HT30K

G3HT30K

G3HT30K

G3HT40K

G3HT40K

G3HT40K

G3HT40K

G3HTBA7

G3HTBA7

G3HTBA7

G3HTEFE

G3HTPA7

QBATG3H

QSBPG3H

电池管理 自主研发 智能电池检测和电  
试，提前预测电池健康状况实时电  
量显示，便于观测电池工作状态完善  
保护功能，延长电池使用寿命

A1一体化电池柜(12V24ah\*2)

A1一体化电池柜(12V24ah\*3)

A1一体化电池柜(12V38ah\*2)

A1一体化电池柜(12V38ah\*3)

A2扣盖(12V100ah\*2)

A3扣盖(12V100ah\*3)

A4拆装拼装电池柜(12V100ah\*4)

A6拆装拼装电池柜(12V100ah\*6)

A8拆装拼装电池柜(12V100ah\*8)

A10拆装拼装电池柜(12V100ah\*10)

A12拆装拼装电池柜(12V100ah\*12)

A16拆装拼装电池柜(12V100ah\*16)

A20拆装拼装电池柜(12V100ah\*20)

A32拆装拼装电池柜(12V100ah\*32)

A40拆装拼装电池柜(12V100ah\*40)

A16电池柜承重架

A20电池柜承重架

A32电池柜承重架

A40电池柜承重架

B16定做电池架(12V200ah\*16)

B20定做电池架(12V200ah\*20)

B32定做电池架(12V200ah\*32)

B40定做电池架(12V200ah\*40)

2V电池定做电池架(12V200ah\*24)

定做户外一体化电池柜

定做室内一体化电池柜

D52阀门堆焊焊条符合GBEDCr

-A1-3说明：D52是钛钙型药皮的1Cr13型阀门堆焊焊条，可交直流两用，焊接工艺良好。堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢。堆焊层具有空淬特性，一般不须进行热处理，硬度均匀，亦可在75-80℃退火软化，当加热至900℃空冷或油淬后，可重新硬化。用途：这是一种通用性的表面堆焊用焊条，用于堆焊工作温度在450℃以下的碳钢或合金钢的轴及阀门等。D57阀门堆焊焊条符合GBEDCr-

A1-15说明：D57是低氢钠型药皮的1Cr13阀门堆焊焊条,采用直流反接。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能

可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500

次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5

年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[兰州市力讯UPS电源10kva环境监测租赁出租在线浮充寿命](#)