

黑河市力迅UPS电源三三20kva音乐表演租赁出租手提式电源

产品名称	黑河市力迅UPS电源三三20kva音乐表演租赁出租手提式电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

黑河市力迅UPS电源三三20kva音乐表演租赁出租手提式电源 性能 指标

整机效率达95%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本 过载能力强，带载130%可稳定持续10min 不断电，保障设备安全正常运行

6FM4	12V4AH	
6FM5	12V5AH	G3HT10K3IB2S
6FM7	12V7AH	G3HT10K3ILS
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K3IS
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10KHB1S
6FM10	12V10AH	G3HT10KHB2S
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10KHLS
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10KHS
6FM20	12V20AH	G3HT15K3IB1S
6FM26	12V26AH	G3HT15K3IB2S
6FM33	12V33AH	G3HT15K3ILS
6FM38	12V38AH	G3HT15K3IS
6FM55	12V55AH	G3HT15KHB1S
6FM65	12V65AH	G3HT15KHB2S

6FM75	12V75AH	G3HT15KHLS
6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB1S
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB2S
6FM134	12V134AH	G3HT20K3ILS
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB1S
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB2S
6FM200	12V200AH	G3HT20KHLS
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB1S
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB2S
6FM260	12V260AH	G3HT30K3ILS
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS
		G3HT30KHB1S
		G3HT30KHB2S
		G3HT30KHLS
		G3HT30KHS
		G3HT40KHB1S
		G3HT40KHB2S
		G3HT40KHLS
		G3HT40KHS
		G3HTBAT1
		G3HTBAT2
		G3HTBAT3
		G3HTEFBAT
		G3HTPARKITS
		QBATG3H
		QSBPG3H

概述 10-120 kVA 3:1 和 10-200 kVA 3:3Galaxy
PW 二代 10-200 kVA 3:3
EPWUPS10KH6PS : Galaxy PW 二代 10 kVA
3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384VDC , 含 Startup
5x8 启动服务 EPWUPS20KH6PS : Galaxy PW
二代 20 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲
384VDC , 含 Startup 5x8 启动服务
A1一体化电池柜(12V24ah*2)

A1一体化电池柜(12V24ah*3)
A1一体化电池柜(12V38ah*2)
A1一体化电池柜(12V38ah*3)
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)
A6拆装拼装电池柜(12V100ah*6)
A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)
A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)
A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)
A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)
A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)
A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)
A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V200ah*16)
B20定做电池架(12V200ah*20)
B32定做电池架(12V200ah*32)
B40定做电池架(12V200ah*40)
2V电池定做电池架(12V200ah*24)
定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

TIMKEN进口轴承的安装是否正确，直接影响TIMKEN进口轴承使用时的精度、寿命和性能。设计及装配部门对于轴承的安装要充分研究，按照作业标准进行。作业标准项目通常如下：清洗TIMKEN进口轴承及相关零部件检查相关零部件的尺寸及精度安装TIMKEN进口轴承安装后进行检查填充润滑剂希望在安装时，再打开TIMKEN进口轴承包装。一般脂润滑时，不清洗TIMKEN进口轴承，直接填充润滑脂。油润滑时，一般也不必清洗，仪器用或高速用TIMKEN进口轴承等，要用洁净的油清洗，除去涂在轴承上的防锈剂。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能 可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[宿迁市力讯UPS电源三单20kva户外活动租赁出租区别资料](#)