

# 朝阳力迅UPS电源机架式15kva备用电源制氧机配套

产品名称	朝阳力迅UPS电源机架式15kva备用电源制氧机配套
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

朝阳力迅UPS电源机架式15kva备用电源制氧机配套 YTR系列三进三出UPS 额定容量：10/15/20/30/40kVA

额定输入电压：380Vac( 线电压 ) 额定输出电压：360/380/400/415Vac ( 线电压 )

额定频率：50/60Hz ( 自适应 ) 拓扑结构：双变换在线式

输入输出制式：三进三出、三进单出、单进单出 ( 仅 10-20kVA )

6FM4	12V4AH	
6FM5	12V5AH	G3HT10K3IB2S
6FM7	12V7AH	G3HT10K3ILS
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K3IS
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10KHB1S
6FM10	12V10AH	G3HT10KHB2S
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10KHLS
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10KHS
6FM20	12V20AH	G3HT15K3IB1S
6FM26	12V26AH	G3HT15K3IB2S
6FM33	12V33AH	G3HT15K3ILS
6FM38	12V38AH	G3HT15K3IS
6FM55	12V55AH	G3HT15KHB1S
6FM65	12V65AH	G3HT15KHB2S

6FM75	12V75AH	G3HT15KHLS
6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB1S
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB2S
6FM134	12V134AH	G3HT20K3ILS
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB1S
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB2S
6FM200	12V200AH	G3HT20KHLS
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB1S
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB2S
6FM260	12V260AH	G3HT30K3ILS
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS
		G3HT30KHB1S
		G3HT30KHB2S
		G3HT30KHLS
		G3HT30KHS
		G3HT40KHB1S
		G3HT40KHB2S
		G3HT40KHLS
		G3HT40KHS
		G3HTBAT1
		G3HTBAT2
		G3HTBAT3
		G3HTEFBAT
		G3HTPARKITS
		QBATG3H
		QSBPG3H

384 VDC , 含 Startup 5x8 启动服务  
 EPWUPS160KH12PS : Galaxy PW 二代 160  
 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲  
 A1一体化电池柜(12V24ah\*2)  
 A1一体化电池柜(12V24ah\*3)  
 A1一体化电池柜(12V38ah\*2)  
 A1一体化电池柜(12V38ah\*3)

A2扣盖(12V100ah\*2)

A3扣盖(12V100ah\*3)

A4拆装拼装电池柜(12V100ah\*4)

A6拆装拼装电池柜(12V100ah\*6)

A8拆装拼装电池柜(12V100ah\*8)

A10拆装拼装电池柜(12V100ah\*10)

A12拆装拼装电池柜(12V100ah\*12)

A16拆装拼装电池柜(12V100ah\*16)

A20拆装拼装电池柜(12V100ah\*20)

A32拆装拼装电池柜(12V100ah\*32)

A40拆装拼装电池柜(12V100ah\*40)

A16电池柜承重架

A20电池柜承重架

A32电池柜承重架

A40电池柜承重架

B16定做电池架(12V200ah\*16)

B20定做电池架(12V200ah\*20)

B32定做电池架(12V200ah\*32)

B40定做电池架(12V200ah\*40)

2V电池定做电池架(12V200ah\*24)

定做户外一体化电池柜

定做室内一体化电池柜

WD-4产品具有极强的渗透性及金属表面的亲和力，能够在模具表面形成一层薄而致密的排水保护膜，防止生锈，润滑模具表面而且不粘灰，对模具提供多方面的保养。收益用WD-4产品用于论坛模具保养带来了许多好处：WD-4产品可直接喷涂使用，操作简单方便，降低了工作难度，同时提高了工作效率。WD-4产品润滑不粘灰，多种功效同时发生作用，延长了模具的使用寿命。WD-4产品安全环保，易燃性低，提高了工作环境的安全性。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统

提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li

锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：  
的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA

1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500

次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[温州市力讯UPS电源三三10kva并机型电源含税含运费](#)