

# ASM-I 土壤测氡仪

产品名称	ASM-I 土壤测氡仪
公司名称	雷腾环境科技（天津）有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市河北区海河东路1号海河大厦B座
联系电话	022-60966046 13920235178

## 产品详情

ASM-I型土壤测氡仪是一种新型土壤“连续”“实时”“自动”土壤与空气测氡装置，它利用微型泵采样，结合静电收集氡衰变子体RaA作为测量对象，满足GB/T14582-1993的采样与测量方法要求，定量测量土壤与空气氡浓度。具有灵敏度高，操作简便，无人为因素干扰，实时测量并给出结果。测量时间在1-120min内可据氡水平高低自行设置，一般设置20min,是目前国内土壤氡检测自动化程度最高的仪器，适合于GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2006年版）土壤测氡现场应用，土壤测氡仪同时广泛用于放射性找矿射气测量及水化找矿的水氡浓度测定，还可用于建筑工程检测、寻找地下水源、地震预报、环境保护及科研教学等部门氡水平调查研究工作。

### 土壤测氡仪技术性能：

- 1.灵敏度：0.95 × 10<sup>-3</sup>cps/Bq/m<sup>3</sup>
- 2.金硅面垒探测器，26mm，531mm<sup>2</sup>
- 3.探测效率：20%（239Pu）
- 4.本底：2cps/26min
- 5.计数容量：1-9999999
- 6.测量定时：1-120min可选择
- 7.大面积LCD显示计数，测量数据自动存储，可查询历史数据
- 8.报警阈可设置，超阈报警。
- 9.使用条件：-100C - 450C，RH0-95%
- 10.微型泵：1l/mim
- 11.供电：6V蓄电池，或AC220，50HZ
- 12.尺寸和重量：

操作台:245 × 245 × 255mm<sup>3</sup>，3.0Kg;

采样棒: 16mm × 520mm，1.5 Kg。