

广西百色 车牌识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 广西百色 车牌识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技 |
| 公司名称 | 南宁蓝腾电子科技有限公司 |
| 价格 | 1988.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W |
| 公司地址 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号 房 |
| 联系电话 | 18587687646 |

产品详情

广西百色 车牌识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

广西百色 车牌识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

1、传动机构采用正弦连杆机构，去掉了普通电动挡车器使用的减速装置，使整个结构更趋紧凑、合理，大大减少了机械故障；

根据安装方向分为：左向道闸、右向道闸

为了使检测器工作在状下，线圈的电感量应保持在100uH - 300uH之间。

1.电子道闸的分类 电子道闸按照其控制方式可以分为光电控制、机械控制、微电脑控制等，其中微电脑控制道闸最为常见，操作方便、速度快、运行稳定，减少了机械道闸的繁琐维护，提高了安全性。

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

4、电机为低速免维护电机。电机可以被制动于任意位置而不会造成损坏。在两个终端极限位置时，该电机功率自动减退至约20W，既可节省能耗，又可避免冷凝及腐蚀，即使在寒冷的冬季也可正常运转；

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。单机弹簧配置情况如下：

根据闸杆分为：栅栏道闸、直杆道闸、曲臂杆道闸

电子道闸安装的注意事项主要包括场地施工选择、合适设备选型、电源线路选择等方面。更具体而言，需要注意电子道闸的墩身设置位置、固定方式等。为了更好地保障安全性能，户外型电子道闸还应加装遮阳罩和防雨罩等。