

天津优质聚氨酯组合料厂家、聚氨酯板材供、聚氨酯管壳等保温材料

产品名称	天津优质聚氨酯组合料厂家、聚氨酯板材供、聚氨酯管壳等保温材料
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

产品详情

将保温层——聚氨酯硬泡用现场浇灌或预制成型等方法敷于钢管的防腐层外，方法简便，工效迅捷。导热系数低聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是最低的，因此能使物料的热损失减少到最低限度。防水防腐耐老化由于聚氨酯泡沫的闭孔率可达92%以上，因此，用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层，不仅可以起保温隔热的作用，而且能有效的防治水湿气以及其他多种腐蚀性液气体的浸透，防止微生物的滋生的发展。适用性强聚氨酯泡沫能与各种材料进行牢固的粘合，因此，作为直埋管的保温层几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯保温层的适应温度为+120 °C-----196 °C，短时（十几小时）可达+190 °C，如果用户需长期温度190度，我们可以根据用户需要高温料成型。

项目单位 指标 试验方法 密度 Kg/m³ 40~60 ISO845-77 拉伸强度 kpa >200 ISO1926-79 抗压强度 kpa >200 ISO844-78 粘接强度 kpa >200 试验方法.标准 导热系数 w/m.k <0.023 ISO2851-75 耐热性 \\\' c <120 ASTM D477-76 耐寒性 \\\' c >-50 试验方法.标准 吸水性 kg/m² <0.2