

耐高温尼龙PA9T本色粒子，PA9T造粒厂，PA9T颗粒

产品名称	耐高温尼龙PA9T本色粒子，PA9T造粒厂，PA9T颗粒
公司名称	东莞玺霖特尼龙塑胶抽粒厂
价格	35.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗
联系电话	0769-13414359891 13518127847

产品详情

东莞市玺霖特塑料科技有限公司

pa9t说明书

尼龙（pa9t）：

半芳香族尼龙树脂9t是以特殊化学构造之芳香环和高级脂肪缩聚合；与pa46、pa6t变性比较：pa9t[genestar]材料拥有优异的耐热性、低吸水性、尺寸安定性，并适合smt材料的性能。

特性：

--吸水性低；尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。

--熔点高达300度。

--高耐热性，其热变形温度达280度。

--265度过锡炉测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。

--高温使用环境中，其机械强度下降减少--良好的外观。

--低瓦斯气，比其他尼龙树脂少，不易污染及腐蚀模具，延长模具使用寿命。

应用：

电脑、通讯电子高精度接插件,高温连接器,断路器,漏电保护器,微型开关,线圈骨架。蒸汽熨斗部件,热水管件,烤炉风扇,电动工具,马达端盖,电刷支架等。

主要规格如下：

pa9t	类型
gt230	33%玻纤,高强度,高韧性, hdt > 285
gt232	33%玻纤,高流动, hdt > 285
gt245	45%纤矿物增强,高流动,低翘曲, hdt > 285
gt250	50%纤矿物增强,高强度,低翘曲, hdt > 285

注塑工艺：

- 1、干燥130 -150 。
- 2、干燥时间：3-4小时。
- 3、注塑温度：300-330 。
- 4、模温：60-120

公司专业生产营pps、pa46、pa6t、pa9t、黑色,本色,白色等改性抽粒、原厂新料、进口副牌。其中尼龙pa9t, pa6t改性抽粒研发生产为我司核心产业,公司与日本可乐丽上海研发中心建立了战略合作关系,依托先进的技术指导,采用国外进口高性能底料,严格控制质量与环保,确保产品性能可达到和接近新料水平。 公司拥有先进的双螺杆造粒机及完善的检测设备,可根据客户要求
进行特殊材料定制。产品均通过欧盟rohs、卤素、reach等环保测试,可提供物性表、sgs、ul黄卡及msds等相关报告。 公司具备一般纳税人资格,可以开具17%增值税.我们本着"专业,诚信,双赢"的经营理念,致力于为客户提供优质稳定的产品与服务,为客户最大限度的降低生产成本,提高企业产品的竞争力! 承若：我公司可为贵司提供以下一条龙配套服务
1：稳定供应各类工程塑料：改性抽粒、原厂新料、进口副牌、等；

- 2：来料造粒加工，包含普通造粒加工和改性增强造粒加工；
- 3：根据客户不同要求进行特殊材料定制；