

# 矿用电动闸板阀 MZ941H 16C DN200防爆波闸阀

产品名称	矿用电动闸板阀 MZ941H 16C DN200防爆波闸阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	功率:0.5kw 包装方式:木箱 口径:DN15-DN500
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

## 产品详情

电动刀型闸阀特点1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度:软密封(PTFE):-40~180;碳素钢:-29~425;不锈钢:-40~600;铬钼钒钢:550;工作压力:0.6~1.6MPa。刀型闸阀的特点1、合理的密封面及填料密封设计,使得阀门密封可靠。2、刀型闸阀采用对夹式结构,结构紧凑,体积小,重量轻,占用空间小,易于安装,开启关闭闸阀省力,减少了维修工人的劳动强度。3、刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、沙砾等擦伤性物质进入填料箱,提高了闸板寿命。4、刀型闸阀的闸板底端为刀刃形状,对物料、纤维及杂物具有切断功能,不易堵塞闸板,同时具有良好的开启和关闭作用。刀型闸阀在洗选厂的工艺管道中使用以来,使用效果很好,工人安装维护方便,维修劳动强度低,使用过程中主要是闸体的严重磨损导致闸阀泄漏,关不严,五六个月需要整套更换闸阀。改进阀体材质或改进闸体内部过流部件结构,提高闸阀在有磨损介质管道中的使用寿命,是广大用户的希望。电动刀闸阀使用情况及注意事项1、对夹式刀型闸阀主要使用在重介及煤泥水管道中,在管路中主要做截止使用,不能作为调节流量使用,闸板应全开或全闭,以免密封面或闸板受冲蚀,加速磨损,大大降低使用寿命。2、安装时要注意阀门安装方向,闸板有倒角的一侧为阀门关闭后带压侧,阀体箭头方向为阀门开启后介质的流动方向。3、阀门使用中应定期在各运动部位加注润滑油。4、阀门长期使用后,填料磨损,应及时更换填料,填料压盖的螺栓应均匀地拧紧,不应压成歪斜状态,以免碰伤阻碍阀杆运动或造成泄漏。电动刀闸阀安装使用1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂

粒附着；2、各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6、驱动装置的接线须按线路图进行；7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，凭借实力、出众品质建立良好合作关系，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！