

编织软铜电缆

产品名称	编织软铜电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

编织软铜线也叫铜编织线，可用于设备导电，防雷接地，静电跨接等多个领域，其规格型号和电线一样，按平方数分大小。

编织软铜线截面积2.5平方-120平方都有现货，皆为国标标准，材质分为紫铜（TZ）和镀锡铜（TZX），单丝直径为0.15mm，例如一个完整型号规格可表示为TZX-15/25mm²，即镀锡铜25平方。

铜丝中裸铜线就是用纯铜杆拉丝而成的铜线，质料单一，表里皆铜金属，外观看过去为橙色，且因铜纯度的高低使颜色有深有浅。物理性能上，裸铜线材质柔软，导电性能优良。镀锡铜线的工艺比裸铜线稍稍复杂些，将纯铜杆拉成丝后再用热镀锡工艺在铜丝表面镀上薄薄的一层锡就成了镀锡铜线。这种线外观为银色，因为锡是银色金属的缘故。镀锡铜线，材质比较柔软，导电性能良好，与裸铜线相比，其耐蚀性、抗氧化性能更强，可大大延长弱电缆的使用寿命

通俗名称：铜软线，配电柜线，二次线型号代号：bv---标准：

gb5023-97、iec60227额定电压：

300/500v、450/750v颜色：红，蓝，黄，绿，黑，白，双色现货库存：bv1平方，bv1.5平方，bv2.5平方，bv4平方到bv185平方均有现货库存bv线，bv电线，铜软线又叫配电柜线，二次线，常用型号有bv1平方，bv1.5平方，bv2.5平方，bv4方，bv6平方等。本文详细介绍bv各种型号的规格参数，载流量，以及线径，重量。bv系列产品有：0.5平方、0.75平方、1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)