

## TJR25平方 50平方软铜线

产品名称	TJR25平方 50平方软铜线
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

### 产品详情

软铜绞线是电气化铁路，电气装备及电子电器或元件接线用的软连接线，

产品标准：

GB12970.2-91

GB/T3953-2009电工圆铜线TJR25平方 50平方软铜线

GB/T3956-2008电缆导体

名称：镀锡铜绞线

材质：T2紫铜（含铜量99.95%以上）

截面积：16平方

结构：7\*3\*43/0.15

外径：6.5mm

重量：0.16kg/m

包装：无轴包装，100米/卷

起订量：1米起订

编织软铜线也叫铜编织线，可用于设备导电，防雷接地，静电跨接等多个领域，其规格型号和电线一下，按平方数分大小。

编织软铜线截面积2.5平方-120平方都有现货，皆为国标标准，材质分为紫铜（TZ）和镀锡铜（TZX），单丝直径为0.15mm，例如一个完整型号规格可表示为TZX-15/25mm<sup>2</sup>，即镀锡铜25平方。

铜丝中裸铜线就是用纯铜杆拉丝而成的铜线，质料单一，表里皆铜金属，外观看过去为橙色，且因铜纯度的高低使颜色有深有浅。物理性能上，裸铜线材质柔软，导电性能优良。镀锡铜线的工艺比裸铜线稍稍复杂些，将纯铜杆拉成丝后再用热镀锡工艺在铜丝表面镀上薄薄的一层锡就成了镀锡铜线。这种线外观为银色，因为锡是银色金属的缘故。镀锡铜线，材质比较柔软，导电性能良好，与裸铜线相比，其耐腐蚀性、抗氧化性能更强，可大大延长弱电线缆的使用寿命

BVR线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。

BVR电线是一种配电柜软电线。也叫二次线。

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别，可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色。由于BVR是软结构的，运用范围也多在软环境下。BVR电线和R的差别在于，R型电线导体线径为软铜丝。即：增加导体根数，减少单根导体直径，单根导体直径小于1毫米。这样一来，BVR电线就非常柔软，敷设角度要求较大大降低，穿线管，线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢！

BV与BVR的区别：

（1）从生产工艺上说,BV是单芯的，BVR是多芯的，在制作上，BVR比BV复杂一点。

（2）从价格上说，BV与BVR由于其只在工艺，BVR要比BV贵一点。在电工委员上规定的，BVR的范围是从2.5 mm 至 70 mm然而根据我国实际的需要，是和BV一样的

（3）在性能上，BV与BVR基本相同，重量上BVR略重一点；