

水包砂保温装饰一体板安装

产品名称	水包砂保温装饰一体板安装
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	精工士:生产厂家 尺寸:1220*2440 河北大城:支持定制
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

保温装饰一体板安装要求

1、对基层

保温装饰一体板特殊的层状结构，保证了保温装饰板本身坚固而平整。正常安装保温装饰板时基层应达到标准抹灰，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不剥离、表面平整、立面垂直、阴阳角垂直。

2、放基准线

基准线要用墨线弹在墙体上，每个连接施工面均要弹线。基准线是施工开始后在纵横两个方向作为施工起点的初施工线，并使四面墙的图形保持相对位置不变的标准线。一般施工纵向的基准线应放在建筑物的上面，施工横向的基准线放在阴阳角轮廓线和有特征的轮廓处。

3、裁切

保温装饰一体板的尺寸及数量与排版一致，每块板的背部标上位置及编号以保证施工的准确性。配置粘结剂。选用适合的容器，先将粘结砂浆倒入容器内，再倒入清水，一边倒入一边搅拌，充分搅拌均匀。搅拌好的粘结砂浆应在两个小时之内用完。

4、粘贴

保温装饰一体板分为两种，一种是直接龙骨架干挂件安装，另一种为轻型板，比现场作业的到国家EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量小，因此只需砂浆将其直接粘贴至墙面，即可达规定的粘结强度要求。

5、锚固

为消除保温装饰板分层剥离的现象，提高保温装饰板的整体安全性，使用锚固件，紧扣饰面层，并再次将保温装饰一体板与墙体牢固地连接在一起。