

水包水保温装饰一体板安装流程

产品名称	水包水保温装饰一体板安装流程
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	精工士:生产厂家 尺寸:1220*2440 河北大城:支持定制
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

保温一体板，它是由强力复合胶、饰面涂层组成。保温一体板其中保温层包括XPS(挤塑聚苯乙烯泡沫板)、EPS(聚苯乙烯泡沫保温板)、PUR(聚氨酯)、岩棉、酚醛、STP真空超薄绝热板。承德水包水装饰保温一体板施工步骤饰面层分为氟碳金属漆、氟碳实色漆、真石漆、花彩漆、仿石材漆、质感涂料、砂壁、岩片漆、文化石、超薄石材等饰面。它适用于旧建筑的节能装饰改造，且不受地域性差异的影响。

主要辅件：1、SD界面粘结剂。于保温板与基本体的粘结，粘结强度高附着力强度优异；耐水、耐冻融、耐高温、耐化学品性好，无毒无害无味，绿色环保。2、分隔缝耐候密封胶，的耐候性，紫外线照射、耐水、冰、臭氧和高低温都不会造成不良影响。3、金属锚固件，表面硬度和芯部硬度470-720HV，扭力强度6.2nm，弯曲度 mm

保温装饰板具有以下特性：

A持久的实用性，以四氟乙烯树脂为基料，具有*的耐久性和抗紫外线功能。

B超耐候性，使用年限可达20年以上。

C超耐腐蚀性，采用多种涂层，能抵制各种介质腐蚀。

D高装饰性，具有多种金属色彩，例如钢古铜、火山灰、铁灰、铂银、钻石灰、红金、紫罗兰、钻石灰等。

E简单的保养性，能够阻断雨水、水垢等入侵，清洗方便。

氟碳实色漆保温一体板

氟碳实色漆保温一体板是由XPS/EPS/PUR/酚醛/岩棉/*真空超薄板保温层+无机树脂板+强力复合胶+氟碳

实色漆（多色选择）组成。

氟碳实色漆为自干型漆，不但具有良好的机械性能及优异的耐候性，而且抗粘污性强漆膜具有良好的装饰性。可作为标志性建筑物外墙及各种装饰板材的超豪华耐久性保护涂层。

氟碳实色漆具有耐洗刷性、耐冲击、耐冻融、耐污染、耐水性、耐冻融循环、耐溶剂、耐烟雾、耐人工老化等特性。适用于高档办公楼、高档住宅楼、大厦、大楼、会展中心、写字楼、酒店、学校、医院、别墅等。

真石漆保温一体板

真石漆保温一体板是仿石材保温一体板的一种，它是由XPS/EPS/PUR/酚醛/岩棉/*真空超薄板保温层+无机树脂板+强力复合胶+真石漆组成。真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石等其他石材的水溶性涂料产品，由环保丙烯酸树脂、天然石粉和助剂组成。

它具有无毒、无味、防火、防水、耐酸碱、粘结力强*退色以及良好的耐着力跟耐冻融性等特点，能够有效地阻止外界恶劣环境对建筑物的侵蚀，延长建筑物的寿命。它具有天然石材的外观质感，可根据需求定制不同花样色彩。具有良好的耐候性、保色性、抗污性，硬度与花岗岩媲美，对建筑物提供有效的保护。

。