

仁创环保 功率80w紫外线消毒器管道式二次供水消毒

产品名称	仁创环保 功率80w紫外线消毒器管道式二次供水消毒
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	口径:DN50以下均可 功率:80 设备长度:900mm
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

仁创环保 功率80w紫外线消毒器管道式二次供水消毒

近年来，随着环境污染的严重加剧和对水质安全的日益重视，水杀菌消毒已成为重要的环境保护和人民健康的关键所在。为了满足各行各业对供水安全的需求，定州市仁创环保设备有限公司研发了功率80w的紫外线消毒器管道式二次供水消毒设备。

紫外线消毒器是一种高效、安全、无污染的消毒技术，以紫外线照射水体中的微生物，通过破坏其DNA的结构来实现杀菌消毒的效果。相对于传统的化学消毒方式，紫外线消毒器具有操作简单、使用安全、无二次污染等优势。特别适用于供水水箱、畜牧养殖、工业生产、食品杀菌、污水处理等领域。

定州市仁创环保设备有限公司推出的管道式二次供水消毒紫外线消毒器，采用优质的紫外线灯管和高效的反射器，保证紫外线的辐射强度和覆盖范围，确保水体中的细菌、病毒充分接受到紫外线的照射。同时，该设备还配备了智能控制系统，可以监测紫外线灯管的运行状态和水质情况，保证消毒效果的稳定和可靠。

该管道式紫外线消毒器具有诸多优点。首先，紫外线消毒器无需添加任何化学药剂，不会产生二次污染，对水质和环境无任何危害。其次，紫外线消毒器对各类细菌、病毒具有高度的杀灭率，能够有效去除致病微生物，保障水质安全。再次，紫外线消毒器的操作简单，维护成本低，可靠性高，长期使用能够降低企业和个人的运营成本。

此外，在使用过程中，注意以下几点可以增加紫外线消毒器的使用寿命和效果。一是保持水体的透明度，过浊的水体会影响紫外线的透射和杀菌效果。而且，水中的有机物和胶体颗粒也会对紫外线灯管产生阻碍和阻尼，进而降低紫外线的照射强度。因此，需要定期清洗和维护消毒器的滤网，保持水体的清洁度。二是定期检测和更换紫外线灯管。紫外线灯管作为核心部件，需要定期检测其使用寿命和照射强度，及时更换灯管，保证消毒器的正常运行。

*后，定州市仁创环保设备有限公司的紫外线消毒器，不仅品质可靠，而且价格实惠。900元/台的售价相对其他品牌更具竞争力，且可适用于口径为DN50以下的不同尺寸水管。

在消毒设备选择时，如何判断紫外线消毒器的功率大小和设备长度的适合性呢 首先，需要根据具体的水体容积和流速来确定功率大小，以保证紫外线充分照射并达到理想的消毒效果。设备长度则需根据安装空间和管道要求来选配，确保设备能够正常安装和运行。

总之，定州市仁创环保设备有限公司的仁创环保功率80w紫外线消毒器管道式二次供水消毒设备，采用先进的紫外线消毒技术，以高效、安全、无污染的方式实现水杀菌消毒，在供水水箱、畜牧养殖、食品杀菌、污水消毒等领域具有广阔的应用前景。价格实惠，质量可靠，是您实现水质安全的理想选择。

问答

1. 紫外线消毒器如何杀菌消毒

紫外线消毒器通过破坏微生物的DNA结构，阻断其生长和繁殖能力，达到杀菌消毒的效果。

2. 紫外线消毒器与传统化学消毒方式相比有哪些优势

紫外线消毒器操作安全、无需添加化学药剂，不会产生二次污染，对水质和环境无危害；同时，紫外线消毒器对各类细菌、病毒具有高度的杀灭率，能够有效去除致病微生物。

3. 紫外线消毒器的使用寿命和效果如何保证

使用紫外线消毒器时需保持水体的透明度，定期清洗和维护消毒器的滤网；同时，需要定期检测和更换紫外线灯管，保证消毒器的正常运行。