

【金升阳】模块电源超宽压输入8:1开关式三端稳压器

产品名称	【金升阳】模块电源超宽压输入8:1开关式三端稳压器
公司名称	广州普田电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中284号3A08
联系电话	086-02082317627 18022433005

产品详情

超宽压输入8:1开关式三端稳压器

k78uxx-500系列是最新推出的超宽压输入范围8:1 (9.0v~72.0v) 开关式三端稳压器。该产品延续了k78系列产品一贯以来的

低功耗，低纹波，高效率等特点。同时兼容目前市面上78系列三端稳压器、I_{do}等器件，具备优越的性能，为输入范围要求极宽的

客户提供了又一个优质，可靠的选择。

产品特点：

效率高达95%

输入电压最大范围可达8:1 (9.0 ~ 72.0vdc)

工作温度：-40 ° c ~ +85 ° c

引脚与lm78xx系列兼容

短路保护，过热保护

低纹波、噪声(20mv)

超小型sip封装，满足ul94-v0要求

无需外加散热片

国际标准引脚方式

mtbf>2,000,000小时

产品型号	输入	输出		效率 (%)			封装型式
	电压范围(vdc)	电压 (vdc)	电流(ma)	vin 最小	vin 最大		
k78u03-500(l)	9.0-72	3.3	500	82	75	sip	
k78u05-500(l)	9.0-72	5.0	500	87	81	sip	
k78ux6-500(l)	9.0-72	6.5	500	91	84	sip	
k78u09-500(l)	14-72	9.0	500	92	86	sip	
k78u12-500(l)	17-72	12	500	93	89	sip	
k78u15-500(l)	20-72	15	500	94	90	sip	
k78u24-500(l)	36-72	24	300	95	91	sip	

注：90°弯脚产品型号加“l”，如k7805-500l。