

常州市冶金石灰CaO、SiO₂、P、S含量化验

产品名称	常州市冶金石灰CaO、SiO ₂ 、P、S含量化验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

石灰石：普通石灰石—纯质石灰岩；镁质石灰石—含白云质石灰岩及白云化石灰岩。

冶金石灰：普通冶金石灰—普通石灰石煅烧而成；镁质冶金石灰—镁质石灰石煅烧而成。

石灰岩、硅石、白云石等。

按化学成分两类石灰石产品各分为五个品级，其指标应符合表1规定。

类别	等级	化学成分				
		CaO	CaO+MgO	MgO	SiO ₂	P
		不小于		不大于		
普通石灰石	特级品	54.053.052.051.05	—	3.0	1.01.52.23.04.0	0.0050.0100.020
	一级品	0.0				0.040
	二级品					
	三级品					
	四级品					
镁质石灰石	特级品	—	54.554.053.552.55	8.0	1.01.52.22.53.04.0	0.0050.0100.020
	一级品		1.5			0.040

	二级品		
	三级品		
	四级品		

石灰规定石粒度应符合表2。

用途	粒度范围mm	*大粒度mm	允许波动范围	
			上限	
			不大于	
烧结	0~30~60	880	1010	
炼铁	15~60	80	10	
烧石灰	20~6050~9080~120	80110140	101010	

冶金石灰的化学成分和物理性能应符合表3规定。

类别	不小于	化学指标，%							
		CaO	CaO+MgO	MgO	SiO ₂	S	(P)	CO ₂	火
		不大于			不小于				
普通冶金石灰	特级一级二	92.090.085.08			< 5	1.52.53.55.0	0.0250.100.1	0.010.020.030.04	2
	级三级	0.0					50.20		
镁质冶金石灰	特级一级二		93.091.086.08		5	1.52.53.55.0	0.0250.100.1	0.010.020.030.04	2
	级三级		1.0				50.20		

冶金石灰粒度应符合表4规定。

用途	粒度范围mm	允许波动范围，%	
		大于上限	小于上限
		不大于	

平炉、电炉转炉烧结	20~1005~50 5	101010	1010—
-----------	--------------	--------	-------