

# 成都成都国威GW11/GW11P/VOIP 网络电话机

产品名称	成都成都国威GW11/GW11P/VOIP 网络电话机
公司名称	四川海帝科技有限公司
价格	238.00/台
规格参数	国威:深圳国威电子有限公司 GW11:国威GW11/GW11P/VOIP 网络 深圳:广东省深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号
公司地址	四川海帝科技有限公司
联系电话	02883262166 13281888872

## 产品详情

### 整机参数描述

2条SIP线路、2.4寸128 x 48点阵背光显示屏、全双工免提通话,支持声学回音消除(AEC)、键盘:  
24个按键、键盘密码解锁、手柄/免提/耳机模式、RJ9接口x2:手柄 x1, 耳机 x1

RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)、DC输入: 5V / 0.6A、功耗: 待机0.89W~1.2W, 峰值 1.81W~2.5W

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)

黑名单/白名单/自动应答/SIP对讲/语音信箱等

支持百兆以太网: 自适应10/100Mbps网络端口, 提供高速网络传输。

高兼容性：兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台

支持16种语言：中文简体、英文、中文繁体、葡萄牙语、法语、俄语、意大利语、德语、西班牙、巴斯克语、加里西亚语、土耳其、斯洛文尼亚语、匈牙利语、加泰兰语、希伯来语

机身尺寸: 153x165.8x163.1mm

功能特点2条SIP线路POE供电 (GW11P) 2.4寸 128 x 48显示屏键盘: 24个按键。手柄/免提/耳机模式RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)DC输入: 5V / 0.6A功耗: 待机0.89W~1.2W, 峰值 1.81W~2.5W产品尺寸: 153x165.8x163.1mm通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)黑名单 / 白名单支持百兆以太网 — 自适应10/100Mbps网络端口, 提供高速网络传输。高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台。通话功能拨出/接听/拒接静音 / 取消静音 (麦克风)通话保持 / 恢复呼叫等待对讲功能来电显示快速拨号匿名呼叫呼叫前转 (无条件/忙线/无应答) 呼叫转移 (出席/非出席) 通话驻留 / 抢接(需配合服务器)重拨 / 自动重拨免打扰自动应答语音信箱 (需配合服务器)三方会议热线 (Hot Line)共享话机 ( Hot desking ) 话机功能本地电话本 ( 500条 ) 网络电话本 (支持XML/LDAP , 500条)通话记录 (未接来电/来电/去电, 支持600条记录)黑名单 / 白名单语音留言等候提示 (VMWI)用户自定义 软按键网络时间同步支持录音(服务器录音)Action URL / Active URLuaCSTA 音频特性窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)语音活动检测 ( VAD ) / 舒适背景噪声生成 ( CNG ) / 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR)丢包补偿(Packet Loss Concealment) 动态自适应抖动缓存高达300msDTMF: 带内音频 ( In-band ) , 带外 – DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO网络特性10/100Mbps 以太网(桥接模式)IP获取方式: 静态IP 设置 / DHCP支持802.1x网络访问权限认证虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN虚拟局域网 (VLAN)服务质量保障 (QoS) 相关协议SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTPSTUNDHCP802.1xL2TPOpenVPNSNTPFTP/TF TPHTTP/HTTPSTR-069配置与管理网页管理界面网页报文截取 (Web-based Packet-dump)配置导出 /

导入电话本导入 / 导出软件升级系统工作日志 (Syslog) 实体规格显示屏: 128 x 48点阵屏, 无背光键盘:

24个按键, 包括4个动态软件定义键 (Soft Key) 4个功能键 (向上/向下/耳机/重拨) 12个标准电话数字键2

个声音控制键, 减小 (向左) /增大 (向右) 1个静音键1个免提键标准RJ9手柄曲线 x11.5M

CAT5网线x1话机支架 x1工作温度: 0~40 相对湿度: 10~95%安装方式: 桌面式颜色: 黑色包装尺寸:

250x205x66mm (长 x 宽 x 高)外箱尺寸: 420x340x265mm (10台)