

山东菏泽明渠使用紫外线模块规格定制水处理

产品名称	山东菏泽明渠使用紫外线模块规格定制水处理
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

紫外线杀菌器零配件详细介绍：

- 1、石英套管：安装于控制模块架子上，石英加热管UVC透光度大于等于85%，其一端为闭口粉刺端，另一端为张口端，根据对次密封设计，防水等级为IP68，高效地避免水渗透到石英套管内而危害紫外线灯的正常运转。采用高透光度（UVT）的石英套管：采用石英加热管，保证良好的紫外线穿透率，多度紫外光导出。
- 2、电子整流器：电子器件镇流是整个系统关键部件，紫外消毒系统优势是电子整流器的稳定。通过引进的德国制造生产制造，具备紫外线灯一瞬间高压运行，可变性平均功率，及其PLC微电子技术操纵电子镇流器西班牙技术性。电子整流器安装于电子镇流器柜或模块机箱里。耐腐蚀不锈钢原材料生产制造，光管及数据信号电缆线密封性在消毒杀菌控制模块内，不容易暴露于废水和紫外线中。根据企业解决水流量，水体及除菌条件等不同的情况，给予每控制模块3支到20支灯的多多种多样设计方案。
- 3、电子镇流器柜：箱体防水等级为IP55，柜里配有中央空调制冷，避免灰尘和外边湿冷空气进入，电子整流器稳定的工作。电子整流器控制模块与跨灌渠接线盒相接，接线盒配电设备受中间控制箱运输为每个紫外消毒模块开关电源。