

染料灌装机 95升高温灌装灌装机

产品名称	染料灌装机 95升高温灌装灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

染料灌装机 95升高温灌装灌装机

我们专业生产灌装机、树脂灌装机、化妆水灌装机、摇臂式灌装机、定时定量灌装机等成套包装设备，适用于不同物料的灌装和包装。我们以市场为导向，以客户为中心，为客户提供贴身、专业的售后服务。

染料灌装机 95升高温灌装灌装机的参数：

灌装容量：60-200kg/桶；

灌装精度：0.1%；

额定速度：60桶（200L）/hr（与来料粘度、速度有关）；

称量装置：大称量500kg，

分度值：50g；

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于15cm。

温度范围：-10 ~ +45°。

相对湿度：<95%（无冷凝）。

电 源：电源220V，50HZ，1.0kw。

工作气源：气压 $0.5\text{MPa} \pm 0.1\text{MPa}$ ，

耗气量： $10\text{m}^3/\text{h}$ 。

物料接口：D40PN1.6MPa（HG20592-97），可按用户提供接口标准。

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接。

物料进口压力：（ $0.2 \sim 0.6$ ）MPa（与料性有关）。

染料灌装机 95升高温灌装灌装机的特点：

1. 手/自动可选择。
2. 采用进口称重元件。
3. 快捷键参数设置。
4. 储存配方数据多达10组。
5. 快/慢两速加料，加料速度可调。
6. 防撞桶设置，灌下降时撞到容器顶部，自动抬起灌。
7. 提前量自动修正，使下一桶更接近设定值。
8. 灌部分采用直线导轨，移动更轻松、快捷。
9. 锁紧装置，减少灌装时晃动引起的误差。
10. 称重超差报警及故障自诊断。
11. 自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响。
12. 与物料接触部采用316不锈钢，其它为304不锈钢、碳钢、灌堵头采用聚防腐材质。
13. 自动统计灌装桶数，灌装总重量。
14. 防爆配置可在危险区域使用（选配）。
15. 自动松/紧盖机（选配）。
16. 保温加热装置（选配）。
17. 标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理。

染料灌装机 95升高温灌装灌装机设备使用：

操作流程：开机--叉车放桶至秤台---操作灌手柄,按刹车解除钮并左右、前后快速对口--释放刹车解除钮

，灌紧紧固定--按【开始】键--灌自动插入桶口--自动去皮--自动打开灌及球阀组---大、小、微量三段灌装---灌自动随液面自动提升---到达目标值---灌自动关闭并升至桶外--（移除灌至下一桶，重复以上步骤至50L四桶灌装结束）---灌装完成。

染料灌装机 95升高温灌装灌装机适用范围：

适用物料：涂料、树脂、固化剂、润滑、稀释剂、、食品添加剂等液体物料；

染料灌装机 95升高温灌装灌装机的售后服务：

- 1、客户购买新机，我们提供完整的操作说明书及视频讲解说明，通常情况下免费上门安装调试。
- 2、免费给客户相关维护人员进行讲解、培训，以保障日后机械正常运作。

更多相关产品：

桶装灌装机 200升液体灌装机

130升香蕉水灌装机 自动贴标灌装机

150L包装机 摆臂式包装机

石化液体灌装机 300L定时定量灌装机

人工上桶灌装机 L食品添加剂灌装机