

# 高水基盘根耐冲击，含油白苕麻盘根耐老化，苕麻纤维线编织高水基盘根

产品名称	高水基盘根耐冲击，含油白苕麻盘根耐老化，苕麻纤维线编织高水基盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

聚四氟乙烯(PTFE)具有极优的[?????](#)，能耐所有强酸、强碱、[????](#)，与各种有机溶剂也不发生作用。PTFE使用温度范围较广，常压下可以长期应用于-180 ~250 ，在250 高温下处理1000h后，其力学性能变化很小。PTFE具有很低的摩擦因数，是一种良好的减摩，自润滑材料，其静摩擦系数小于动摩擦系数，因此用以制作轴承有启动阻力小，运转平滑的优点。由于PTFE无极性，耐热及不吸水，因此又是一种优良的电绝缘材料。还具有优良的耐老化性，不黏性及不燃性。

高水基盘根容易产生气泡。耐水、耐湿热性能较差。耐热性不够高。双组分聚氨酯胶黏剂是聚氨酯胶黏剂中品种多、用量大、用途广的产品，可用于金属、玻璃等自身或相互之间的粘接。甚至对难粘塑料，

[????](#)

等胶黏剂。双组分聚氨酯胶黏剂主要用于软质

材料或其与[????](#)等硬质材料、耐冲击振动或低温场合的粘接。