

水冷静音箱120KW柴油发电机参数

产品名称	水冷静音箱120KW柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 电压:三相 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

水冷静音箱120KW柴油发电机参数 大泽动力柴油静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到78分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装箱式发电机组依照****集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，发电机组有限公司主要出产各种发电机组及发电机组。

TO140000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：120KVA

备用功率：130KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO14000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：180L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：120KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1600/1750

静音发电机性能及特征：

结构和用途机组设计有的控制系统，采用专用的程序控制器，当市电失电、缺相、欠电压的情况下，能自动启动机组，并使之投入运行供电；当发生故障时，声光报装置会自动报，并能记忆故障点，同时能自动卸载停机，以确保机组安全。控制屏采用全中文莹光显示屏，软面轻触开关，具有手感好，显示清晰，动作可靠等特点。同时，还可以为用户设计两台以上机组自动并网的控制屏，采用德国可编程控制器PLC作为主控单位，采用变脉冲宽度和变脉冲间隔软件设计调速，使调节进程进行十分迅速、准确平稳，性能稳定，可靠。