

广州安全帽常温冲击穿刺 预防性年检测试

产品名称	广州安全帽常温冲击穿刺 预防性年检测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

工地安全帽、安全网检测 预防性试验测试

1、安全帽

1.1进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

1.2安全帽必须符合标准要求，并要经常进行检查，发现损伤、裂痕等异常情况应立即更换。

2、安全带

2.1凡在2m以上作业，必须系好安全带，安全带要高挂低用，防止操作碰撞，使用3米以上绳时要加缓冲器。

2.2安全带必须符合标准要求，并要定期进行检测试验，对检测试

验不合格的安全要坚决报废，不得使用。

2.3安全带上的各种部件，不得任意拆掉和随意更换。

3、安全网

3.1施工现场使用的安全网的质量必须符合标准要求，并要定期进

行抽样检测试验，对检测试验不合格的安全网要坚决报废，不得使用。

3.2安全网的设置;本工程主体工程、临边防护均采用2000目/m²密目网全封闭防护。密目网要挂设在外脚手架外侧横杆内，密目网上、下两网之间要拼接严密，并与施工作业面贴紧，本工程主体在进行进入二层时，在距地3米处设一道兜网（脚手架内侧）当局部主体进入到3层时同在2层顶处，再设兜网一道。兜网挂设要外高里低，并有适应垂度，兜网的每个系点要与架体绑扎牢固。维修保养

1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边

2、严禁人依靠或将物品堆积

3、避免大量焊接或其它火星落入安全网周围

4、避免围网周围严重的酸碱

5、当安全网受到化学品的污染或网体嵌入粗砂粒及其它可能引起磨损的异物时，应进行冲洗然后自然干燥

6、打结处脱开或轻微破损必须及时修补

7、建筑安全网在使用中必须每周进行一次外观检查，杂物及时清理。

8、当受到较大荷载冲击后，应更换新网或及时进行检查，看有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等确认完好后，方可继续使用。