

无油黑四氟纤维盘根垫，含油PTFE盘根耐腐蚀，一级料生产特氟龙盘根

产品名称	无油黑四氟纤维盘根垫，含油PTFE盘根耐腐蚀，一级料生产特氟龙盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

项目	单位	指标
密度	g/cm ³	2.1-2.3
弯曲强度	Mpa	11-14
拉伸强度	MPa	21-28
摩擦系数	/	0.04
吸水率	%	<19
介电强度	KV/mm	10
使用温度		-1800-260
熔融温度		325

四氟盘根环是一种新型填料，是针对盘根环的一些主要缺点加以改进而出现的，是指在普通盘根的基础上加上环窗，上下面层窗位置相互交搭而成。窗孔的窗叶弯入环心环的内表面积得到充分地利用。

耐高温--使用工作温度达160摄氏度。

分离率高--具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点，在相同的降压下，处理量可达以上，在同样处理量时，降压可降低一半，传质效率可提高20%左右。

耐气候--有佳的老化寿命。无毒害--对生物无毒性。