

ZR-FF46 (FV) -阻燃耐高温电力电缆

产品名称	ZR-FF46 (FV) -阻燃耐高温电力电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:ZR-FF46 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

ZR-FF46 (FV) -阻燃耐高温电力电缆

阻燃电缆，是指在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是：在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行，但可阻止火势的蔓延。通俗地讲，电线万一失火，能够把燃烧限制在局部范围内，不产生蔓延，保住其他的各种设备，避免造成更大的损失。

ZR-FF46 (FV) -阻燃耐高温电力电缆

型号 铜芯 铝芯 名称 用途

ZA-YJV/ZB-YJV/ZC-YJV

ZA-YJLV/ZB-YJLV/ZC-YJLV

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆

可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。

ZR-FF46 (FV) -阻燃耐高温电力电缆

ZA-YJV22/ZB-YJV22/ZC-YJV22

ZA-YJLV22/ZB-YJLV22/ZC-YJLV22

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆

适宜对阻燃有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。

ZA-VV/ZB-VV/ZC-VV

ZA-VLV/ZB-VLV/ZC-VLV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆

可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。

ZA-VV22/ZB-VV22/ZC-VV22

ZA-VLV22/ZB-VLV22/ZC-VLV22

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆

适宜对阻燃有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。

WDZA-YJY/WDZB-YJY/WDZC-YJY

WDZA-YJLY/WDZB-YJLY/WDZC-YJLY

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆

可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。

WDZA-YJY23/WDZB-YJY23/WDZC-YJY23

WDZA-YJLY23/WDZB-YJLY23/WDZC-YJLY23

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆

适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。

本产品适用于交流50Hz，额定电压0.6/1KV的线路中，供输配电能之用。

使用特性

(1) 电缆导体的zui高额定温度为70 。

(2) 短路时 (zui长持续时间不超过5s) 电缆导体的zui高温度不超过160 。

(3) 敷设电缆时的环境温度不低于0 ， zui小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。