## 宁波羟丙基甲基纤维素石家庄森隆化工

产品名称	宁波羟丙基甲基纤维素石家庄森隆化工
公司名称	石家庄森隆化工有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	
公司地址	石家庄市桥东区68号
联系电话	18931876785

## 产品详情

由于本产品据有良好的相溶性,可以与多数产品直接干混使用,如石膏粉,水泥,灰钙粉,淀粉等

带"羧"字头的羧甲基纤维素CMC、羧甲基淀粉钠(CMS),价格较为便宜,用在内墙低档腻子粉中,有一定的增稠保水作用,可增加流平性,但不能在防水腻子。因为这些纤维素会和水泥、灰钙粉起反应。

甲基纤维素MC、羟丙基甲基纤维素(HPMC)化学性能稳定、防霉、保水效果最好,而且不受PH值变化影响,粘度从5万—20万都可以使用。但在生产中并不是粘度越高越好,粘度和粘结强度成反比,粘度越高,强度反而越小,一般是5万—10万粘度之间,生产腻子粉比较适合,主要增加流平性、施工性,可以减少水泥的用量。另一个作用是水泥砂浆有一个凝固期,在凝固期内需要养护,需供水保持湿润。由于纤维素的保水作用,水泥砂浆凝固所需的水分从纤维素的保水中得到保证,因此不需要养护就可以达到凝固的效果。

关于纤维素的质量,主要是粘度,可使用旋转粘度计测试,也可用简易办法作比较。在比较时把同等粘度的纤维素各取1克,加水100克,放在一次性杯子里,同时倒入,观察哪一个溶解速度较快、透明度好、增稠效果好。透明度越好,说明杂质越少。