

河南郑州玻璃钢垃圾桶安阳濮阳果皮箱新乡焦作济源塑料脚踏翻盖垃

产品名称	河南郑州玻璃钢垃圾桶安阳濮阳果皮箱新乡焦作济源塑料脚踏翻盖垃
公司名称	河南亿丰公共设施有限公司
价格	85.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市航海路美林商务
联系电话	86-037186025698 18603854997

产品详情

垃圾箱上面面积约为30 × 30cm，钛金厚度为1.3mm，高度65cm。内胆为镀锌钢板，外部大理石颜色为红色与黑色。

品牌：亿丰。13837198535 0371-86025698

一、室内垃圾桶

基本指标

- 1.室内垃圾箱的设计和设置以人为本，符合适用、简洁、文明、经济、方便、安全的原则。
- 2.室内垃圾箱顶部配备烟灰缸。
- 3.室内垃圾箱的投放口大小以方便使用人员投放废弃物为宜，在垃圾箱的侧面，距地面80—110厘米。
- 4.室内垃圾箱的容量以内胆容量为准。垃圾箱的外箱体与内胆成松动配合。
- 5.废物箱应可靠，其棱角处为直线倒角。
- 6.垃圾箱上面面积约为30 × 30cm，钛金厚度为1.3mm，高度65cm。内胆为镀锌钢板，外部大理石颜色为红色与黑色。

技术性能

(一) 抗冷热性：在一定温度下不软化、不脆裂的能力。工作温度：
-30 —50 。破坏性试验：-30 —110 （软化温度）。

(二) 耐腐蚀性： 636.遇酸、碱等化学品腐蚀后仍能正常使用。

(三) 抗老化性：一定时间内其强度和颜色的保持能力；材料抗退色能力应保证8年不褪色。（

四) 气密性：垃圾收容器密闭后防止气味外溢的能力。

(五) 额定容积：产品标定的容积。

(六) 额定负荷：以 $0.4\text{kg} / \text{升} \times \text{额定容积}$ 所计算的重量。

(七) 产品寿命：不少于9年（正常使用）

(八) 硬度测试指标：垃圾收集容器强度指标1.额定负荷的收集容器能够承受4米高度自由降落（直立）至混凝土或钢板地面上而不损坏。2.垃圾收集容器的上盖和底部应具备抗5公斤重锤（球型）从0.8米处自由坠落的冲击。3.轮轴在额定负荷下行走5000米和从20厘米高的台阶下落1500次,无变形损坏。4.轮面宽度25毫米，每轮承载能力至少达到额定负荷。5.垃圾收集容器翻盖脚踏机构应保证50000次开闭无故障。

(九) 箱体重量：质量偏差 桶体总重的 $\pm 3\%$ 。

河南亿丰公共设施有限公司荣誉出品

<http://www.henanyifeng.com/>

业务咨询电话：13837198535 0371-86025698 QQ : 1016771999 738765627