

欧式瓷砖胶搅拌机占地小投资少自动称重包装机干粉砂浆设备恒优

产品名称	欧式瓷砖胶搅拌机占地小投资少自动称重包装机干粉砂浆设备恒优
公司名称	郑州恒优机械有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	规格:4.165m*1.4m*2.4m 主轴直径:108mm 功率:15KW
公司地址	演武路中段北侧政协综合楼一栋4层404
联系电话	19937777260

产品详情

- 1.卧式搅拌机价格略高，适合中小企业和部分客户，是柱式混料机的升级换代货；柱设备价格低，适合一些资金注入少，新开发的客户。
- 2.卧式搅拌机搅拌速度快，是双轴多螺旋带搅拌的应用，混合料可以一直滚动，滚动速度更快，效果更高；柱式设备搅拌速度慢，因为混合物是搅拌的一部分，效果低，搅拌效果不理想。
- 3.卧式搅拌机混合对称性高，混合料向各个方向滚动，混合无盲区，质量高；柱式设备搅拌对称度低，是基于一部分混合物滚抛的基本原理，混合物质量没有保证。
- 4.卧式搅拌机的滚动轴承在设备的两侧，混合物不容易把轴承包起来。配备减速器武器装备，电机输出驱动力更弱，实际操作简单，使用方便。卧式设备适用范围广，可用于生产玉米、精饲料、草粉、水泥砂浆、内墙腻子粉、熟石膏等各种混合物。立式浓缩料搅拌机设备维修率比较高，滚动轴承在设备下面，轴承容易被混合料包裹，导致发病。水平横滚时，轴承在侧面，烟尘不易进入轴承而损坏。电机配有减速器，所以驱动力弱，搅拌对称。可以报名合适比例的水做湿料。卧式搅拌机可以配备销毁机和斗式提升机，一机多用，实际操作者可以节约成本。

卧式搅拌机由于选用了快速搅拌装置(如圆板锯齿搅拌装置)，会产生很强的流场，一般对物料有很强的分散和化学作用。卧式搅拌机的剪切分散效果与定转子的间隙大小密切相关。即使转速很高，定转子间隙不足，散射效果毕竟有限。

因此，在确定卧式搅拌机的转速时，前提条件是定子和电机转子之间的间隙足够小，并且具有精度。卧式搅拌机选用三组精密定子作为分散元件，可以合理的分离粉碎后的物料。当物料受到定子狭窄安全通道的快速切割作用时，会造成明显的冲击，冲击力和渗流作用会使分散的极细颗粒重新团聚。

它的驱动力是由电机给定的，所以定子的转速与电机的转速有关。只有卧式搅拌机的水平结构完全由电机转速决定，提高储罐价格转速的方式是通过调节电机转速来完成的。管式快速分散器由1-3个工作室组成。在电机的快速推动下，物料在电机转子和定子之间的狭窄缝隙中快速运动，产生渗流。