

国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家

产品名称	国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家热水和蒸汽是集中供暖系统常用的两种热媒。多年的实践证明，与蒸汽供暖相比，热水供暖具有许多优点。从实际使用情况看，热水作热媒不但供暖效果好，而且锅炉设备、燃料消耗和司炉维修人员等比使用蒸汽供暖减少了30%左右。由于热水供暖比蒸汽供暖具有明显的技术经济效果，国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家因此当厂区只有供暖用热或以供暖用热为主时，推荐采用热水作热媒。 2 有时生产工艺是以高压蒸汽为热源，因此不宜对蒸汽供暖持否定的态度。当厂区供热以工艺用蒸汽为主，在不违反卫生、技术和节能的条件下，生产厂房、仓库、公用辅助建筑物可采用蒸汽作热媒。从舒适、安全的角度考虑，生活、行政辅助建筑物仍应采用热水作为热媒，热水可采用汽-水换热器制备。 3 利用余热或可再生能源供暖时，国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家热媒及其参数受到工程条件和技术条件的限制，需要根据具体情况确定。

4 热水辐射供暖有地面辐射供暖、吊顶辐射供暖等方式，热水参数应根据辐射表面需要达到的温度、循环水量等因素确定。冬季供暖通风系统的热负荷应根据建筑物下列耗热量和得热量确定。不经常的散热量可不计算。国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家经常而不稳定的散热量应采用小时平均值。 1 围护结构的耗热量；国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量； 3 加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量； 4 水分蒸发的耗热量； 5 加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量；国内定做非标压力容器的厂家，国内订做非标压力容器的厂家，国内定制非标压力容器的厂家通风耗热量；