

# 国内定做非标压力容器的公司，国内订做非标压力容器的公司，国内定制非标压力容器的公司

产品名称	国内定做非标压力容器的公司，国内订做非标压力容器的公司，国内定制非标压力容器的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内定做非标压力容器的公司，国内订做非标压力容器的公司，国内定制非标压力容器的公司本条给出了确定供暖通风系统热负荷的因素。对于建筑物间歇性的内部得热，在确定热负荷时可不予考虑。5.2.2、5.2.3 这两条规定了围护结构耗热量的分类及基本耗热量的计算。式(5.2.3)是按稳定传热计算围护结构耗热量的基本公式。国内定做非标压力容器的公司，国内订做非标压力容器的公司，国内定制非标压力容器的公司在计算围护结构耗热量的时候，不管围护结构的热惰性指标D值大小如何，室外计算温度均采用供暖室外计算温度，不再分级。当已知或可求出冷侧温度时， $t_{wn}$ 项可直接用冷侧温度值代入，不再进行修正。5.2.4 本条规定了围护结构平均传热系数的计算，为新增条文。

计算屋顶、外墙的基本耗热量时，应对主断面传热系数进行修正，国内定做非标压力容器的公司，国内订做非标压力容器的公司，国内定制非标压力容器的公司采用了考虑热桥影响的平均传热系数。围护结构平均传热系数的计算方法比较复杂，见现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。对于外挑楼板等其他围护结构，因其主体及保温均采用单一材料，且没有或很少有门窗洞口和突出物，热桥影响很小，取值为1。5.2.5 本条规定了相邻房间的温差传热计算原则。与相邻房间的温差小于5℃时，国内定做非标压力容器的公司，国内订做非标压力容器的公司，国内定制非标压力容器的公司但与相邻房间的传热量大于该房间热负荷的10%时，也应将其传热量计入该房间的热负荷内。5.2.6 本条规定了围护结构的附加耗热量。1 朝向修正率是基于太阳辐射的有利作用和南北向房间的温度平衡要求而在耗热量计算中采取的修正系数。本款给出的一组朝向修正率是综合各方面的论述、意见和要求，在考虑某些地区、国内定做非标压力容器的公司，国内订做非标压力容器的公司，国内定制非标压力容器的公司某些建筑物在太阳辐射得热方面存在的