

# 国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业

产品名称	国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业间歇附加率应根据预热时间等因素通过计算确定，当缺少数据时，可按本条规定的数值选用。能快速反应的供暖系统，如热风供暖系统、燃气红外辐射供暖系统等。5.2.9

本条规定了冷风渗透耗热量的计算。在工业建筑的耗热量中，冷风渗透耗热量所占比例是相当大的，国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业有时高达40%左右。根据现有的资料，本规范附录F分别给出了用缝隙法、百分率附加法、换气次数法计算建筑物的冷风渗透耗热量，并在本规范附录G中给出了全国主要城市的冷风渗透耗热量的朝向修正系数n值。目前，计算机技术已很发达，必要时可采用计算机模拟方法计算冷风渗透及其耗热量。5.2.10 本条规定了局部辐射供暖热负荷的计算。

局部供暖一般采用辐射供暖方式，包括地面辐射供暖、国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业热水吊顶辐射供暖、燃气红外辐射供暖等。局部供暖的供暖量按全面供暖量乘以局部供暖区面积和总面积的比值，再乘以一个放大系数确定。表5.2.10中的计算系数，就是局部供暖区面积和总面积的比值与放大系数的乘积。选择散热器时应符合下列规定：1 应根据供暖系统的压力要求确定散热器的工作压力，国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业并应符合国家现行相关产品标准的规定；2 放散粉尘或防尘要求较高的工业建筑应采用易于清扫的散热器；国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业具有腐蚀性气体的工业建筑或相对湿度较大的房间应采用耐腐蚀的散热器；4 采用钢制散热器时应满足产品对水质的要求，在非供暖季节供暖系统应充水保养；5 采用铝制散热器时，应选用内防腐型铝制散热器，国内设计制造非标压力容器的企业，国内生产制造非标压力容器的企业，国内设计制作非标压力容器的企业并应满足产品对水质的要求；