

汽车尾气分析仪 HORIBA 584L

产品名称	汽车尾气分析仪 HORIBA 584L
公司名称	广州智维电子科技有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区五山路381号科技园2号楼205-206室
联系电话	020-3874418

产品详情

尾气分析仪 HORIBA MEXA-584L是HORIBA最新推出的为汽车维护修理，安全检查和一般发动机调试专门设计的便携式分析仪，能同时测试怠速状态下发动机排气中的CO,HC,CO₂,O₂（选项）,NO（选项）5种成份的浓度，还能测试空燃比（A/F）、过量空气系数（ λ ）、发动机转速及油温。轻巧的外观，清晰的夜晶显示界面和简便的操作适用于各种工作场所。

尾气分析仪HORIBA MEXA-584L适用范围：

MEXA-584L适用于环保部门、汽车和摩托车制造厂、园林机械制造厂、汽车维修企业、公安检测站、交通检测站以及科研部门等对车辆维修、机动车审验、路检和科研等汽车尾气排放的检测。

尾气分析仪HORIBA MEXA-584L产品特征：

尾气分析仪MEXA-584L已取得“中华人民共和国计量器具型式批准证书”-证书。

对应双怠速测试（选项）。

外型轻巧，适用于各种场所的测试。

具有自我诊断功能，图形符号显示各种分析仪状态（如感度不良、测试值变动过大、采样探头未插入、需要更换滤芯、超过满量程）。

校正方法简单方便。

通过RS-232C接口和专用软件（选购件）可以集中管理测试数据。

使用温度：0 ~ 45 ,5 ~ 45 （符合OIML标准）。

湿度：相对湿度小于90%。

气压：80kPa ~ 106kPa（高度为-300m ~ 2100m）。

摩托车探头（选件）专门用于摩托车废气的测量。

脱水器（选件）能够从取样中去除水分,并保护探测器免受水损害
把废气分析仪用作诊断工具可以诊断。

轻量,耐用的采样管很容易移动又结实。

尾气分析仪HORIBA MEXA-584L测量范围：

CO：0.00%vol ~ 10.00%vol

HC：0 ~ 10000ppmvol,或0 ~ 20000ppmvol*2（作为己烷换算值）

CO₂：0.00% vol ~ 20.00% vol

AFR：10.0 ~ 30.0

LAMBDA：0.000 ~ 9.999

O₂：0.00% vol ~ 25.00%vol

NO：0 ppmvol ~ 5000 ppmvol

发动机转速（RPM）：0 rpm ~ 9990 rpm（准确的线性转速范围为200rpm ~ 6000rpm）

油温（TEMP）：0 ~ 150

尾气分析仪HORIBA MEXA-584L测量精度：

CO：0.01% vol

HC（注2）：1 ppmvol（介于0 ppmvol ~ 2000 ppmvol之间）；10ppmvol（介于2000ppmvol ~ 10000ppmvol）

CO₂：0.02% vol

AFR：0.1

LAMBDA：0.001

O₂：0.01%vol

NO: 1 ppmvol

RPM : 10 rpm*3

TEMP : 1

尾气分析仪HORIBA MEXA-584L产品规格：

尺寸：260（宽）×357（长）×157（高）。

重量：约4Kg（没有安装可选配件）。

电源：交流电压100V～240V（允许范围：85V～250V）。

预热时间：5分钟。