## 拖链规格

产品名称	拖链规格
公司名称	盐山县奥凯机床附件制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北盐山城南王信工业园育才路359号
联系电话	86-03176344536 13931760531

## 产品详情

产品介绍单元链节由左右链板和上下盖组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内产品属性可提供分隔片,把拖链内空间按需要分隔开。采用增强尼龙注塑而成,具有很强的抗压力和抗拉力性能,此种拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如使用方法内鬲、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。工程塑料拖链具有良好的韧性、高弹性、耐磨性和阻燃性,高低温时性能稳定,可以在室外使用特性说明还具有耐油、盐、酸、碱的能力。工程塑料拖链运行速度最高可达5米/秒,加速度最高可达5米/秒,其运行寿命在正常架空使用情况下,可达500万次往复运动其他说明工程塑料拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。 交易说明款到发货