

# 圣豹SBB蓄电池6-GFM-65(12V65Ah)圣豹SBB电池代理商供应

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 圣豹SBB蓄电池6-GFM-65(12V65Ah)圣豹SBB<br>电池代理商供应 |
| 公司名称 | 上海喆新瑞电源有限公司                               |
| 价格   | .00/件                                     |
| 规格参数 | 品牌:圣豹SBB蓄电池<br>型号:6-GFM-65<br>产地:浙江宁波     |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢                         |
| 联系电话 | 13521289870                               |

## 产品详情

圣豹SBB蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；  
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小；  
应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；  
电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； \*配方，深放电恢复性能好；  
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池  
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

### 圣豹SBB蓄电池技术参数

型号

电压（V）

容量（AH）

重量（KG）

外型尺寸（mm）

长

宽

高

总高

6-GFM-7

12

7

2.7

151

65

94

94

6-GFM-17

12

17

5.6

180

77

167

167

6-GFM-24

12

24

7.5

165

125

175

175

6-GFM-38

12

38

14.5

197

165

175

175

6-GFM-65

12

65

21

350

166

175

175

6-GFM-100

12

100

30

407

173

210

210

6-GFM-150

12

150

42

483

170

239

239

6-GFM-200

12

200

55

522

240

219

219

## 圣豹SBB蓄电池产品简介

中密电池专为UPS/EPS、逆变器、太阳能离网系统、太阳能路灯、电信和电力深循环电源。电压6V 12V;容量33AH ~ 250AH 设计使用寿命:8年(25 ) 特定的能量高 完美的循环性能和荷恢复性能 低自放电率: 2%(25 )/月 适宜的环境温度范围:-15 ~ 45

型号

电压(V)

容量(Ah)

端子

尺寸

重量

长

宽

高

总高

mm (inches)

mm (inches)

mm (inches)

mm (inches)

Kg (lbs)

6-GFM-33

12

33

B3

195 (7.68)

131 (5.12)

155 (6.1)

170 (6.69)

10.5 (23.1)

6-GFM-35

12

35

B3

195 (7.68)

131 (5.12)

155 (6.1)

170 (6.69)

11.2 (24.7)

6-GFM-36

12

36

B3

194 (7.64)

133 (5.24)

169 (6.65)

169 (6.65)

11.5 (25.3)

6-GFM-38

12

38

B4

197 (7.76)

165 (6.5)

170 (6.69)

170 (6.69)

12.8 (28.2)

6-GFM-40

12

40

B4

197 (7.76)

165 (6.5)

170 (6.69)

170 (6.69)

13.1 (28.9)

6-GFM-48

12

40

B4

197 (7.76)

165 (6.5)

170 (6.69)

170 (6.69)

14.2 (31.3)

6-GFM-50

12

50

B4

230 (9.05)

137(5.39)

210 (8.27)

215 (8.46)

16.2 (35.7)

6-GFM-54A

12

55

B5

330 (12.99)

173 (6.81)

169 (6.65)

174 (6.85)

17.5 (38.6)

6-GFM-54B

12

55

B5

350 (13.8)

167 (6.57)

174 (6.65)

174 (6.85)

18 (39.7)

6-GFM-65A

12

65

B5

330 (12.99)

173 (6.81)

169 (6.65)

174 (6.85)

20 (44.1)

6-GFM-65B

12

65

B5

350 (13.8)

167 (6.57)

174 (6.65)

174 (6.85)

21 (46.3)

6-GFM-70

12

70

B4

260 (10.24)

167 (6.57)

213 (8.39)

216 (8.50)

20.6 (45.4)

6-GFM-75

12

75

B4

260 (10.24)

167 (6.57)

213 (8.39)

216 (8.50)

21.8 (48.0)

6-GFM-80

12

80

B5

330 (12.99)

173 (6.81)

217 (8.54)

222 (8.74)

25.5 (56.2)

6-GFM-85

12

85

B5

330 (12.99)

173 (6.81)

217 (8.54)

222 (8.74)

26.5 (58.4)

6-GFM-90

12

90

B5

330 (12.99)

173 (6.81)

217 (8.54)

222 (8.74)

27.5 (60.6)

6-GFM-100A

12

100

B5

330 (12.99)

173 (6.81)

217 (8.54)

222 (8.74)

28.3 (62.4)

6-GFM-100B

12

100

B5

330 (12.99)

173 (6.81)

217 (8.54)

222 (8.74)

30.8 (67.9)

6-GFM-110

12

110

B5

405 (15.94)

173 (6.81)

210 (8.27)

239 (9.41)

32.8 (72.3)

6-GFM-120

12

120

B5

405 (15.94)

173 (6.81)

210 (8.27)