

圣豹SBB蓄电池6-GFM-100(12V100Ah)圣豹SBB电池代理商

产品名称	圣豹SBB蓄电池6-GFM-100(12V100Ah)圣豹SBB电池代理商
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣豹SBB蓄电池 型号:6-GFM-100 产地:浙江宁波
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

圣豹SBB蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； *配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

圣豹SBB蓄电池技术参数

型号	电压(V)	容量(AH)	重量(KG)	外型尺寸(mm)			
				长	宽	高	总高
6-GFM-7	12	7	2.7	151	65	94	94
6-GFM-17	12	17	5.6	180	77	167	167
6-GFM-24	12	24	7.5	165	125	175	175
6-GFM-38	12	38	14.5	197	165	175	175
6-GFM-65	12	65	21	350	166	175	175
6-GFM-100	12	100	30	407	173	210	210
6-GFM-150	12	150	42	483	170	239	239
6-GFM-200	12	200	55	522	240	219	219

圣豹SBB蓄电池6-GFM-100(12V100Ah)圣豹SBB电池代理商

圣豹SBB蓄电池6-GFM-100(12V100Ah)圣豹SBB电池代理商

圣豹SBB蓄电池6-GFM-100(12V100Ah)圣豹SBB电池代理商

圣豹SBB蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、*机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》-10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组*性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。