

大电流闭磁路绕线功率电感

产品名称	大电流闭磁路绕线功率电感
公司名称	北京中企同和科技有限公司
价格	.00/颗
规格参数	
公司地址	北京市丰台区太平桥西里27号362室
联系电话	86-01056034197 15313872977

产品详情

产品特征

贴片功率电感功率贴片电感精密功率贴片电感外部电极直接与铁芯连接

电磁屏蔽外壳

直流阻抗低

适合大电流

适用于自动化设备

产品应用：

VTRs的电源 办公自动化设备 笔记本电脑 便携式通信设备 DC/DC转换器,等等。

产品参数：

片功率电感功率贴片电感精密功率贴片电感尺寸：4010 4020 4030 5010 5020 5030 6915
6919 7040 1015 1040 1015 1040 1062

公差： ±30% ±20%

电感量及额定电流：

- PCF4010 1.0 ~ 180 μ H 1.60 ~ 0.110A - PCF4020 0.47 ~ 1800 μ H 1.84 ~ 0.036A
- PCF4030 1.5 ~ 560 μ H 1.90 ~ 0.090A - PCF5010 1.2 ~ 1000 μ H 1.77 ~ 0.067A
- PCF5020 1.0 ~ 10000 μ H 2.70 ~ 0.026A - PCF5030 1.0 ~ 2500 μ H 4.00 ~ 0.045A
- PCF6915 1.0 ~ 820 μ H 3.28 ~ 0.100A - PCF6919 1.0 ~ 1500 μ H 3.52 ~ 0.095A

- PCF7040 0.36 ~ 1000 μ H 9.24 ~ 0.180A - PCF1015 1.0 ~ 2200 μ H 4.10 ~ 0.100A
- PCF1040 0.56 ~ 1000 μ H 12.6 ~ 0.280A - PCF1062 0.56 ~ 39 μ H 10.18 ~ 1.30A

注：此数据为25 ° C温度下的测试结果

特性：

4010/4020/5010/5020/5030/6915/6919/7040额定电流的命名：当电感的工作值为标称值的70%时的电流值定为额定电流

4030/1015/1040/1062额定电流的命名：当电感的工作值为标称值的65%时的电流值定为额定电流

:

实际工作温度范围:-40 ~105 ° C