

# 康美室内室外IP网络WIFI防潮音柱 有源网络音响 提供支持

产品名称	康美室内室外IP网络WIFI防潮音柱 有源网络音响 提供支持
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:康美音响 型号:IP-120 功率:30W*2
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

康美室内室外IP网络WIFI防潮音柱 有源网络音响 提供支持：

白色喷漆全铝外壳及铝网，绝不锈蚀，外观精练紧密，雅致；

内嵌高效化全频喇叭模块，高灵敏，声音干净光亮；

户外壁挂组装，经久耐用，具有较好的防水功能；

产品采用嵌入式技术以及DSP数字音频处理工艺设计；

选用快速工业级芯片，开机时间低于1s；

自带1路网络硬件音频解码控制模块，适用TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议书；

完成数字化传送16位环绕声CD音色的数字音频；

内嵌D类30W数据功放电路，音色细致，输出功率强悍；

1组短路故障数据信号键入，根据软件使用可开启该设备报案；

1组短路故障数据信号开启导出，用以推动其他连动机器设备；

利用软件可远程升级更新固件；

适用1000级自定声频优先静音操纵；

适用PSTN手机广播节目，适用短消息语音广播；

适用手机上WIFI播放，适用无线遥控播放；

适用网络服务器统一授权实际操作管理的功能，统一软件配置管理用户及登陆密码；

适用DHCP，适配无线路由器、网络交换机、无线网桥网关ip、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等随意网络架构；

适用终端设备新配备创建账户智能语音系统提醒作用（如机器设备正在连接）；

适用15KVESD维护，内嵌网络隔离避雷解决电源电路；

1路PC机免费下载IP地址串口通信，用以修改网络编解码控制模块IP地址；

数据数字化商品，扩充便捷，不会受到所在位置限定，不用提升运维管理机器设备；

选用共网免线路施工设计理念，安装简便；

主机电源选用开关电源设计，AC100~240V工作电压都可以正常运转；

网线端口：规范RJ45键入；

支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)；

音频文件格式：MP3/MP2；

采样频率：8K-48KHz；

传输速度：100Mbps；

声频方式：16位环绕声CD音色；

输出频率：80Hz~16KHz；

谐波电流：1%；

频率稳定度：>70dB；

防水级别：IPX6；

键入开关电源：AC100-240V，50Hz/60Hz；

外型规格:373\*152\*100mm；

组装方式:壁挂室外音柱；

建筑装饰材料:铝合金型材/铁丝网；

净重:2.54kg；

喇叭尺寸:4"\*2 ;