

锂电池专用真空吸盘+金具在天友机电厂价直销

产品名称	锂电池专用真空吸盘+金具在天友机电厂价直销
公司名称	东莞市天友机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边大道南怡丰大厦二楼
联系电话	0769-81501431 13631701905

产品详情

锂电池专用真空吸盘+金具在天友机电厂价直销，tel:0769-81501431,13631701905韦先生！

真空吸盘简称吸盘，是一种带密封唇边的，在与被吸物体接触后形成一个临时性的密封空间，通过抽走或者稀薄密封空间里面的空气，产生内外压力差而进行工作的一种气动执行元件。它的名字还有真空吸嘴，橡胶吸头，皮碗等等。生产真空吸盘的材料一般为各种橡胶、塑料和金属。我们经常见到的真空吸盘是NR、NBR、SI、FKM、PUR、NE、SE等多种橡胶制造的。如果我们按形状分类，可分为扁平吸盘，椭圆吸盘，波纹吸盘和特殊形状吸盘，其中波纹吸盘又进一步细分为双层真空吸盘，三层真空吸盘和多层真空吸盘。按稀薄密闭空间的方式分类又可分为气动真空吸盘和手动真空吸盘。

WERMIS品牌PISCO款真空吸盘特点：1、PISCO款真空吸盘有标准型和薄物型两种。

(1) 标准型吸盘适合于厚的扁平制品和球型工件等。

(2) 薄型吸盘表面平整不易起皱，适用于纸张和塑料薄膜等厚度薄的工件等。2、

吸盘直径：4mm到50mm 3、吸盘材质：丁晴橡胶，硅胶，导电硅胶，无痕纳米胶。4、

吸盘形状：标准型，薄物型。 吸盘直径 代码 4 6 8 10 15 20 25 30 32 35 40 45 50 行程 代码 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

行程 30 35 40 45 50 55 吸盘的形状及材质 形状 材质 丁晴橡胶 硅胶 导电硅胶 无痕纳米胶 标准型 RN RS RSE RNM 薄物型 PN

PS PSE PNM 接头尺寸和类型 吸盘直径 4 到 8 10 到 50 连接类型 快速接头 倒勾接头 快速接头

倒勾接头 直径(O.D*ID) 4*2.5(mm) 4*2.5(mm) 6*4(mm) 6*4(mm) 代码 4J 4B 6J 6B

真空吸盘水平提升提表：吸盘直径 2 4 6 8 10 13 16 20 25 32

40 50 吸盘面积 (CM²) 0.031 0.126 0.283 0.503 0.785 1.33 2.01 3.14 4.91 8.04

12.6 19.6 真空压力 (MMHG) -650 0.28 1.11 2.5 4.44 6.94 11.7 17.7 27.8 43.4

71.1 111 173 -600 0.26 1.02 2.31 4.1 6.41 10.8 16.4 25.6 40.0 65.6 102 160.1

-550 0.23 0.94 2.11 3.76 5.87 9.9 15 23.4 36.7 60.1 93.5 147 -500 0.22 0.85

1.92 3.42 5.34 9.0 13.7 21.3 33.4 54.7 85.4 133 -450 0.19 0.77 1.73 3.07 4.83

8.1 12.3 19.2 30 49.2 76.9 120 -400 0.17 0.68 1.54 2.73 4.27 7.2 10.9 17.1 26.7

43.7 68.3 107 -350 1.15 0.6 1.35 2.39 3.74 6.3 9.6 15 23.3 38.3 60.0 93.4 -300

0.13 0.51 1.15 2.05 3.2 5.4 8.2 12.8 20.0 31.8 51.2 80.1