

重锤式锁风翻板阀，简称锁风翻板阀

产品名称	重锤式锁风翻板阀，简称锁风翻板阀
公司名称	永嘉鸿宇阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦一村（注册地址）
联系电话	0577-67912199 15058366690

产品详情

重锤式锁气卸灰阀

重锤式锁风翻板阀，简称锁风翻板阀，一般是双层结构，分圆形接口和方形接口两种，不带电机驱动，一般用于物料比重比较大的介质管道中。阀门打开靠物料本身重量和压力开启，然后通过重锤关闭阀板。适用介质：干燥粉尘物料、固体小颗粒产品用途：重锤式锁风翻板阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业，作为各类除设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。结构特点：锁风翻板阀采用钢板焊接结构，配重杆自复位机构，结构紧凑，工作平稳可靠工作原理：重锤式锁风翻板阀的阀板在物料重力作用下自动开启，物料下落后，配重杠杆系统使阀板自动复位，防止野风吹入，从而完成物料的输送。产品型号：ZJSXF-I/II

产品规格：DN150-DN800（圆形），150*150-800*800（方形）

适用温度： 300

驱动方式：重锤适用介质：干燥粉尘物料、固体小颗粒