

阻燃涤纶短纤维 1.4D*38MM

产品名称	阻燃涤纶短纤维 1.4D*38MM
公司名称	济南开发区际通纺织科贸中心
价格	.00/个
规格参数	规格:1.4D*38MM
公司地址	济南市高新开发区新宇路三庆世纪财富中心B座10层
联系电话	0531-86510729 13964067386

产品详情

规格 1.4D*38MM

阻燃涤纶短纤维是采用磷系阻燃涤纶聚酯切片为原料，用进口生产线生产，主要品种是1.4 d × 38 mm、2.5 d × 51 mm、3 d × 51 mm、6 d × 65 mm等阻燃涤纶短纤维（高强低伸），具有质量稳定，可纺性好的特点。质量指标参数见下

项目 优等品 一等品

断裂强度cn/dtex 5.25 5.00

断裂伸长率% 28 ± 4.0 28 ± 5.0

线密度偏差率% ± 3.0 4.0

长度偏差率% ± 3.0 6.0

10%定伸长强度cn/dtex 2.65 2.2

超长纤维率% 0.5 1.0

倍长纤维含量mg/100g 2.0 6.0

疵点含量mg/100g 2.0 8.0

卷曲数个/25mm 12 ~ 15 12 ~ 15

卷曲度% 12 ~ 15 12 ~ 15

比电阻 .cm 2.8×10^6 2.8×10^6

含油率% 0.2 0.3

注：1、阻燃涤纶短纤维物理指标按gb/t14464-93进行检测。2、阻燃成分（p含量）按照用户需求生产。

其他:2d-6d × 38mm-102mm 可根据客户需求订做