

# 直喷机械调速250千瓦柴油发电机

产品名称	直喷机械调速250千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TO280000ET 电压:三相 冷却方式:水冷
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

直喷机械调速250千瓦柴油发电机 大泽动力遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性 发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到80分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装式发电机组依照\*\*\*\*集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏。

### TO280000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS  $\phi$ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%):  $\pm 0.5$

电压波动：(%):  $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 3$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980\*1300\*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2500/2700

专用的降噪音消声材料，程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被业界认可。优质的质量赢得了客户的\*\*\*\*和信赖。公司一直奉行“以质量求生存，靠科技求发展”的宗旨。在实施全面质量管理的基础上，以精良的工艺装备，精湛合理的设计，化的出产。